

BENNE AUTO BASCULANTE GALVANISÉE

Référence : 13923

RESUME

Retrouvez la benne basculante galvanisée parfaite pour transporter des charges lourdes et corrosives.

Sa structure en acier galvanisé permet à la benne auto basculante galvanisée de résister aux intempéries (pluie, grêle, etc.). Elle peut être utilisée en intérieur comme en extérieur.

Vous avez le choix entre plusieurs volumes, allant de 300 à 1100 L.

Son déplacement se fait à l'aide d'un chariot élévateur grâce à ses deux fourreaux. Il est également possible d'ajouter en option des roulettes en nylon afin de faciliter son déplacement.

Le basculement de celle-ci se fait automatiquement lorsque la plaque de devant touche le récepteur final.

Pour plus de sécurité, une chaîne de sécurité pour contrôler le basculement est disponible en option.

Les points forts :

- Robuste
- Option roulettes et chaîne
- Basculement automatique

Découvrez toutes nos [benne basculantes](#) en particulier la [benne auto basculante pour chariot élévateur DIB](#) ainsi que celle en [inox](#)

DECLINAISONS

Volume	Type de roues	Chaine de sécurité
300 L	Sans	Sans
300 L	Jeu de roues nylon ø 160 mm	Avec
300 L	Jeu de roues nylon ø 160 mm	Sans
600 L	Sans	Avec
600 L	Sans	Sans
600 L	Jeu de roues nylon ø 160 mm	Avec
300 L	Sans	Avec
600 L	Jeu de roues nylon ø 160 mm	Sans
900 L	Sans	Avec
900 L	Jeu de roues nylon ø 160 mm	Avec
900 L	Jeu de roues nylon ø 160 mm	Sans
1100 L	Jeu de roues nylon ø 160 mm	Sans
1100 L	Sans	Avec
1100 L	Jeu de roues nylon ø 160 mm	Avec
1100 L	Sans	Sans
900 L	Sans	Sans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir cette benne auto basculante galvanisée ?

Cette benne basculante galvanisée possède une tôle de 3 mm d'épaisseur, ce qui lui permet d'assurer une charge maximale de 2500 kg.

Fabriquée en acier galvanisé, elle est adaptée aux charges lourdes et corrosives comme des pièces en acier, gravats, etc., et résiste aux intempéries (grêle, pluie, etc.).

Sa classe de corrosion C3 lui garantit une protection contre la rouille. Elle peut être utilisée en extérieur comme en intérieur.

Selon le modèle, la capacité maximale de la benne auto basculante galvanisée va de 300 L à 1100 L.

La benne basculante galvanisée est parfaite pour une utilisation sur un site industriel ou dans un entrepôt.

L'option avec roulettes permet de pouvoir la déplacer plus

facilement sans assistance mécanique et sans matériel.

Cette benne auto basculante galvanisée est aussi équipée de fourreaux pour chariot élévateur. Cependant, elle ne convient pas pour un déplacement avec gerbeur.

Le basculement et le vidage du contenu s'effectuent par déclenchement automatique lorsque le plateau sur ressort, placé sur l'avant, touche le rebord du collecteur final.

Pour plus de sécurité, nous vous conseillons d'ajouter la chaîne de sécurité, disponible en option. Celle-ci permet de maintenir reliée la benne basculante galvanisée au chariot et ainsi d'éviter qu'elle ne glisse de celui-ci.

Caractéristiques techniques de la benne basculante galvanisée

Matériaux :

- Benne : rôle en acier galvanisé à chaud de 3 mm d'épaisseur
- Roues : nylon

Classe de corrosion : C3 (protection contre la rouille)

Dimensions :

Volume	300 L	600 L	900 L	1100 L
Capacité	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg
Dimensions	L. 1235 x l. 840 x H. 750 mm	L. 1525 x l. 865 x H. 870 mm	L. 1525 x l. 1215 x H. 870 mm	L. 1700 x l. 1215 x H. 1045 mm
Épaisseur tôle	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Poids	80 kg	101 kg	122 kg	157 kg

Dimensions des roues :

- Diamètre des roulettes en Nylon : 160 mm
- Hauteur des roulettes en Nylon : 190 mm

Dimensions des fourreaux :

