

RATEAU POUR BETON 16 DENTS

Référence : 13964

RESUME

Le rateau à béton de 16 dents est un outil indispensable pour les professionnels du BTP.

Conçu en acier forgé et soudé, il assure résistance et précision lors de la répartition et du lissage de votre béton frais

Sa largeur de 48 cm permet de couvrir une grande surface plus rapidement.

Avec son manche long en bois tauari et son embout de 16 dents en fer, ce rateau pour béton garantit un confort d'utilisation sur tous vos chantiers.

Les points forts :

- 16 dents
- Robuste
- Fabrication Française
- Garantie 5 ans

DESCRIPTION

À quoi sert le rateau pour béton ?

Un rateau racloir béton est utilisé dans le domaine de la maçonnerie pour tirer, étaler et niveler le béton frais lors d'un coulage de dalles, de chapes ou de fondations.

Il assure une répartition homogène, évitant les surépaisseurs avant le passage de l'[aiguille vibrante beton electrique](#) et de

la [règle vibrante thermique pour béton](#).

Ce modèle se distingue par sa largeur de 48 cm, qui permet de couvrir rapidement une grande surface et d'optimiser le temps sur les chantiers.

Ses 16 dents en acier 22MnB5 forgé et soudé résistent à l'usure du béton. L'acier est protégé par une peinture hydrosoluble non polluante et bénéficie d'un traitement thermique trempé, lui assurant une dureté de 110 kg/mm² face aux différentes utilisations sur les chantiers.

Le long manche de 150 cm, en bois tauari poncé, est léger et facile à manier. Il réduit la fatigue et permet aux ouvriers de travailler confortablement debout, même sur de grandes surfaces.

Sa fabrication française et sa garantie de 5 ans en font un outil durable, pensé pour un usage intensif.

Il peut également être utilisé pour manipuler d'autres matériaux tels que le sable, la terre ou les graviers.

Conseils d'utilisation et d'entretien du rateau racloir béton

Pour obtenir une finition parfaite, il est recommandé d'adopter des mouvements réguliers et fluides, en maintenant une pression constante sur la surface.

Grâce à la forme spécifique de ses dents, le béton ne s'accumule pas, ce qui facilite l'entretien après usage.

Pensez à rincer votre rateau beton après chaque utilisation et à le stocker dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité. Cela vous permettra de prolonger la durée de vie de votre outil et de préserver son efficacité.

Avant de couler le béton, compactez le sol à l'aide des [outils de](#)

[pavage](#). Vibrez et lissez le béton avec les outils de [vibration béton](#) et les [outils finition béton](#).

Pour lisser avec plus de précision vos dalles de béton, utilisez [l'épandeur à béton](#).

Caractéristiques techniques du rateau à beton

Dimensions :

- Dimensions totales : L. 1550 x l. 480 x H. 107 mm
- Dimensions totales du manche : L. 1500 x l. 28 x H. 3,5 mm
- Dimensions de l'embout du manche : L. 80 x l. 19 mm

Poids :

- Poids total : 1,8 kg
- Poids du manche : 0,715 kg
- Poids de la lame : 1,2 kg

Nombre de dents : 16

Matériaux :

- Bois tauari
- Acier 22MnB5 forgé et soudé

Dureté de l'acier : 110 kg/mm²

Finition :

- Bois : poncé
- Acier : peinture hydrosoluble non polluante avec traitement thermique trempé

Fabrication : française

Garantie : 5 ans