

BARRE DE LESTAGE POUR ÉCRAN DE CANTONNEMENT Référence : 13995

RESUME

La barre de lestage mesure 2 mètres de long et 12 mm de diamètre. Elle s'installe en bas de l'[écran de cantonnement en textile souple](#) dans une doublure prévue à cet effet.

Conçu en acier galvanisé, elle garantit robustesse et durabilité et permettra de maintenir votre écran droit et stable.

Si vous avez besoin d'une autre dimension pour votre projet, vous pouvez nous [faire la demande](#) et nous pourrions vous proposer une barre de lestage à la dimension de votre choix.

Attention : si vous voulez que votre écran soit certifié DH60, il faut que vous achetiez les écrans de cantonnement, les [cornières pour écrans de cantonnement](#) ainsi que la [barre de lestage pour écran de cantonnement en acier](#).

Les points forts :

- Maintient l'écran stable
- Acier galvanisé
- Facile à installer

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la barre de lestage en acier

La barre de lestage de 2 m est un accessoire indispensable dans l'installation d'un écran de cantonnement. Elle est nécessaire, car elle permet le maintien en place du tissu en cas de dégagement de fumée ou de gaz, mais également lors de courant d'air éventuel.

Ce poids de lestage est conçu en acier galvanisé, ce qui en fait un produit résistant au feu et qui empêchera la propagation des flammes en cas d'incendie.

Il faudra vous assurer de commander le bon nombre de barres en fonction de votre projet. Chaque barre mesure 2 mètre de long, dans le cas où votre écran mesure 10 mètres, vous aurez besoin de 5 barres. Pour des formats hors standard, n'hésitez pas à nous [formuler la demande](#).

Cette barre est faite pour une installation sur chantier, sur la partie basse de l'écran, dans une doublure spécialement conçu pour le recevoir.

Caractéristique de la barre de stabilité pour écran de cantonnement

Matière : Acier galvanisé

Dimension : 2 mètres

Diamètre : 12 mm