

C24C - PANNEAU DE CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CIRCULATION SUR VOIE EMBRANCHÉE

Référence : 14012

RESUME

Le panneau C24c est un panneau d'indication de conditions particulières de circulation sur voie embranchée.

Les fixations ne sont pas incluses avec le panneau. Vous trouverez tous les accessoires nécessaires dans notre [catégorie accessoires de fixations](#).

Ce panneau de signalisation existe dans 2 modèles EX1 et EX2 (voir images), 4 tailles de forme carrées et 2 classes.

Le dos de ce panneau peut être vendu brut ou laqué. Si vous souhaitez un panneau avec un laquage, il est nécessaire de préciser le RAL dans l'encadré "Personnalisation".

Les points forts :

- Production française
- Eco-conçu
- Robuste
- Livré avec rails de fixation
- Conforme aux normes CE et NF

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

DESCRIPTION

Description du panneau de conditions particulières de circulation

Ce panneau de signalisation est conçu en aluminium recyclé 15/10ème. Le profil d'entourage en aluminium aux bords arrondis, non agressifs, permet plus de sécurité lors des manipulations.

Ce panneau d'indication de conditions particulières est conforme aux normes CE et NF en vigueur.

Il est conçu en monobloc double-bord pour une pérennité du message sans désolidarisation des éléments en cas de choc.

Ce panneau de signalisation existe dans 2 modèles EX1 et EX2 (voir images). Vous pouvez indiquer votre choix dans la partie personnalisation en indiquant "EX1" ou "EX2".

Decouvrez aussi d'autres panneaux d'indication de conditions particulières de circulation : [C24A](#) et [C24B](#)

Comment fixer le panneau C24c sur un poteau ?

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément dans cette [catégorie d'accessoires](#)) en fonction de la dimension du panneau sélectionnée.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

La boulonnerie est fournie avec les brides. Elle permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride ([poteau rond \(ø60 mm\)](#) ou [rectangulaire \(80x40 mm\)](#) par exemple)

Caractéristiques du panneau de conditions particulières C24c

Matériaux et conception :

- Panneau en aluminium 15/10ème conception monobloc double bord
- Épaisseur totale du panneau : 22 mm

Les classes :

- CLASSE 1 : durée de vie minimale de 7 ans. Visible jusqu'à 100 m.
- CLASSE 2 : durée de vie minimale de 10 ans. Visible jusqu'à 250 m.

Consultez notre article sur la [classe des panneaux de signalisation](#) pour plus d'informations.

Tailles disponibles :

- MINIATURE : 350 x 350 mm
- PETITE : 500 x 500 mm

- NORMALE : 700 x 700 mm
- GRANDE : 900 x 900 mm

Pour en savoir plus sur la taille à utiliser, vous pouvez vous fier à [cet article](#)

Consultez notre [guide des correspondances](#) afin d'avoir plus de renseignements sur les tailles des panneaux et des panonceaux de signalisation.

Différents dos disponibles :

- Dos brut : dos basique du panneau couleur aluminium.
Version la plus économique
- Dos laqué : le laquage est coloré avec un RAL au choix qui est à indiquer dans l'encadré personnalisation prévu à cet effet.