

ENROULEUR GOUTTE À GOUTTE

Référence : 14045

RESUME

L'enrouleur de tuyau d'irrigation de goutte-à-goutte permet de réutiliser les tuyaux d'irrigation sur plusieurs saisons.

Il est compatible avec les gaines T-TPE, polyéthylène et PVC jusqu'à 32 mm de diamètre.

Son tambour breveté, réglable en 4 positions, permet de retirer la bobine sans la déformer, ce qui facilite le stockage hivernal.

Le système à ressort intégré garantit un déroulage rapide et sans effort.

Cet enrouleur est garanti 2 ans.

Les points forts :

- Compatible avec 3 types de tuyau
- Mobile : 2 roues
- Réglable en 4 positions
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un enrouleur d'arrosage professionnel ?

Un enrouleur d'arrosage goutte à goutte facilite le déroulage et l'enroulage des tuyaux, même sur de longues distances, tout en évitant leur déformation ou leur emmêlement.

Il permet de réutiliser vos [gainés d'irrigation agricoles](#) ou les [couronnes pour espaces verts](#) sur plusieurs saisons, grâce à un tambour adapté et réglable.

Son utilisation réduit la fatigue physique lors de l'installation et optimise le stockage des tuyaux, tout en protégeant votre équipement.

Le tambour est réglable sur des positions différentes, ce qui permet d'adapter facilement son diamètre en fonction de la taille et de la longueur du tuyau.

Cette fonctionnalité rend l'enrouleur plus polyvalent, ce qui facilite le déroulage et l'enroulage du tuyau.

Dans notre catégorie [tuyau goutte à goutte netafim](#), nous proposons aussi le [kit d'arrosage sans programmeur](#) et le [kit avec programmeur](#).

Afin d'automatiser votre arrosage, découvrez notre gamme de [programmeurs professionnels](#).

Découvrez le [désherbeur agricole 5 à 8 brûleurs](#) pour éliminer vos mauvaises herbes !

Caractéristiques du dérouleur d'arrosage goutte à goutte

Diamètre du tambour :

- 370 mm
- 440 mm
- 550 mm
- 670 mm

Diamètre maximum gaine : 32 mm

Longueur maximale gaine : en fonction du diamètre

Diamètre de la gaine	Longueur max
Ø 16 mm	500 m
Ø 20 mm	300 m
Ø 25 mm	200 m
Ø 32 mm	150 m
<u>Tambour adaptatif</u> : OUI	

Tambour : Réglable (4 positions)

Poids : 31 kg

Garantie : 2 ans