FIL BARBELÉ CLOTURE ACIER DOUX
Référence : 14058

RESUME

Optez pour une clôture barbelée en acier doux, fiable et facile à installer. Idéale pour les clôtures de vaches et gros bestiaux, sa conception lui permet une mise en tension aisée tout en évitant la casse.

Disponible en revêtement galvanisé standard ou enrichi.

Nous vous proposons plusieurs diamètres de fils allant de 2,2 à 2,7 mm et en rouleau de 100m ou 200m. Comptez un espacement de 10 cm entre chaque picot et 4 picots par ronce.

Les points forts :

- Noeud Glidden
- Torsions alternées
- Poignées de manutention
- Conforme norme EN 10223-1
- Fabrication française

DECLINAISONS

Longueur du rouleau	Revêtement	Dimension du fil barbelé
100 mètres	Galvanisation standard	2,2 x 4 x 10
100 mètres	Galvanisation standard	2,4 x 4 x 10
100 mètres	Galvanisation standard	2,7 x 4 x 10
200 mètres	Galvanisation standard	2,2 x 4 x 10
200 mètres	Galvanisation standard	2,4 x 4 x 10
200 mètres	Galvanisation standard	2,7 x 4 x 10
100 mètres	Galvanisation Riche	2,2 x 4 x 10
100 mètres	Galvanisation Riche	2,4 x 4 x 10
100 mètres	Galvanisation Riche	2,7 x 4 x 10
200 mètres	Galvanisation Riche	2,2 x 4 x 10

200 mètres	Galvanisation Riche	2,4 x 4 x 10
200 mètres	Galvanisation Riche	2,7 x 4 x 10

DESCRIPTION

En savoir plus sur la cloture barbelé pour vaches

Le barbelé est un incontournable des éléments de clôtures agricoles. On le retrouve beaucoup dans le secteur de l'élevage, notamment bovin.

Sa conception en acier doux lui confère une grande souplesse. En effet, il est facilement étirable et permet ainsi de créer de grandes longueurs de clôtures. Par ailleurs, il est doté de "ronces", des petites pointes torsadées fixées sur les fils porteurs du barbelé. Elles sont espacées tous les 4 cm.

Le type de ronce s'exprime toujours de cette façon : ∅ du fil (en mm) x nombre de picots x espacement des picots (en cm)

Les ronces en acier doux sont fabriquées à partir d'un acier à faible teneur en carbone. Le revêtement galvanisé lutte contre la rouille et la corrosion.

- Le barbelé standard en acier galvanisé, est le fil de barbelé avec un excellent rapport qualité/prix. La galvanisation en zinc du fil et des nœuds est à minimum 40g /m2, offrant ainsi une durée de vie de 8 à 10 ans.

- Le barbelé en acier Riche, aussi appelé GALFAN, est un alliage de zinc et d'aluminium qui offre une résistance 5 fois plus importante que sur un barbelé standard. Il est un peu plus cher mais vous garantit une durabilité de 12 à 15 ans.

Pour un barbelé encore plus résistant, optez pour notre bobine de barbelé en acier dur.

Comment installer son fil barbelé à ronces pour clôtures ?

1. Pour installer votre clôture en barbelé, commencez par délimiter votre zone. Plantez vos poteaux d'angle en premier, puis ajouter vos poteaux intermédiaires pour clôture tous les 2,5 mètres selon l'animal.

2. Fixer une extrémité du fil barbelé à un poteau d'angle avec un nœud solide ou une attache, puis déroulez sans qu'il traine au sol.

3. Utilisez ensuite un tendeur clôture pour mettre le fil en tension (il doit être bien droit).

4. Agrafez le fil sur chaque poteau et réitérez l'opération pour chaque rang de fil (3 à 5 fils barbelés de hauteur selon l'animal).

On considère en général qu'il faut 4 à 5 fils pour les bovins et taureaux, et 3 à 4 pour les ovins/caprins (avec un grillage sous-terrain en plus).

Attention : le barbelé est déconseillé pour les chevaux ! Privilégiez du ruban pour clôture ou du câble torsadé.

Une fois votre clôture en place, vérifiez également que les picots ne pointent pas vers des chemins de passage et installez des portes de passage pour pouvoir ouvrir facilement.

Contrôlez fréquemment l'état des fils pour éviter que les bêtes ne s'échappent.

Retrouvez l'ensemble de nos clôtures pour animaux ainsi que nos clôtures agricoles électriques.

Pour fermer votre enclos de manière fiable et sûre, optez pour une barriere prairie. Nous vous conseillons notamment la

barrière bovin 5 6 m.

Caractéristiques du fil de fer barbelé agricole galvanisé

Revêtement du barbelé	∅ du fil (mm)	Nombre de picots	Espacement des picots (cm)	Longueur de fil (m)	Poids (kg)
Galvanisé standard	2,20	4	10	100	7,4
				200	14,8
	2,40			100	8,92
				200	17,54
	2,70			100	10,7
				200	21,4
Galvanisé enrichi	2,20			100	7,4
				200	14,8
	2,40			100	8,92
				200	17,54
	2,70			100	10,7
				200	21,4