

BOUÉE COURONNE SOLAS Référence : 14073

RESUME

La bouée couronne est un indispensable pour les professionnels de la marine ! Obligatoire, elle permet la sécurité sur les bateaux, sur les quais, à des plans d'eau, bassins ou rivières, celle-ci est disponible en diamètre 61 ou 73 cm.

La bouée de diamètre 73 cm peut être complétée avec une ligne de jet de 30 m.

Celle-ci possède 4 bandes réfléchissantes et une filière périphérique de 3 m. Elle est faite en polyéthylène remplie de mousse polyuréthane.

Sa hauteur maximale d'arrimage est de 30 m au dessus de la flottaison.

Les points forts :

- Homologuée Solas
- Flottaison durable
- Robuste et fiable
- Prête à l'emploi

DECLINAISONS

Type de bouée

Ø 61 cm

Ø 73 cm

Ø 73 cm avec ligne de jet de 30 m

DESCRIPTION

Description de cette bouée couronne Solas

Découvrez la bouée couronne Solas. L'homologation Solas signifie Safety of Life at Sea, c'est une norme internationale. C'est une bouée à utiliser en cas de chute d'un homme à la mer.

Sa couleur orange vif et ses 4 bandes réfléchissantes permettent à la bouée couronne d'être très visible. La personne tombée à l'eau peut donc rester à flot. De plus, la bouée est résistante aux UV.

La bouée couronne est **obligatoire** sur les navires professionnels et à bord des quais.

La hauteur d'arrimage maximum de cette bouée est de 30 m après la flottaison.

Si vous choisissez le modèle avec ligne de jet, celui-ci est de 30 m, en polypropylène orange, avec un diamètre de 8 mm.

Retrouvez la sélection de [bouées professionnelles](#) ou encore notre [bouée de mouillage bateau](#) et la [bouée de repérage](#).

Nous proposons un [radeau coastal iso 9650 2](#) pour la sécurité à bord, ainsi qu'une [bouée de sauvetage lumineuse](#).

Caractéristiques techniques de la bouée couronne professionnelle

Diamètre extérieur	61 cm	73 cm
Diamètre intérieur	41 cm	44 cm
Flottaison réelle	145 N	145 N
Hauteur	13,5 cm	10,5 cm
Poids	2,7 kg	3 kg (3,5 kg avec ligne de jet)

Vous pouvez aussi créer des structures flottantes grâce au [flotteur pour plateforme flottante](#) et au [ponton configurable](#).