

GRILLAGE À MOUTON GRILLAGE NOUÉ

Référence : 14096

RESUME

Notre clôture à mouton, aussi appelé "grillage noué", est un grillage métallique en acier galvanisé à chaud, conçu pour la clôture des ovins, caprins et autres animaux d'élevage.

La structure en nœud Hinged Joint de ce grillage le rend particulièrement résistant. Vous pouvez choisir avec un revêtement galvanisé standard ou bien enrichi en Zinc- Alu.

La hauteur de nos grillages à mouton s'étend de 60 cm à 2 mètres au total avec une largeur de maille de 15 cm.

Les longueurs de fil sont de 50 ou 100 m.

Les points forts :

- Mailles progressives
- Très résistant
- Mailles réduites en bas de grillage
- Conforme EN 10244-2

DECLINAISONS

Longueur du rouleau	Revêtement	Dimension du grillage clôture
50 mètres	Galvanisation standard	60 x 6 x 15
50 mètres	Galvanisation standard	80 x 8 x 15
50 mètres	Galvanisation standard	95 x 9 x 15
50 mètres	Galvanisation standard	95 x 10 x 15
50 mètres	Galvanisation standard	100 x 10 x 30
50 mètres	Galvanisation standard	100 x 16 x 15
50 mètres	Galvanisation standard	120 x 9 x 15

50 mètres	Galvanisation standard	120 x 16 x 15
50 mètres	Galvanisation standard	145 x 19 x 15
50 mètres	Galvanisation standard	150 x 12 x 15
50 mètres	Galvanisation standard	200 x 22 x 15
100 mètres	Galvanisation standard	80 x 8 x 15
100 mètres	Galvanisation standard	95 x 9 x 15
100 mètres	Galvanisation standard	95 x 10 x 15
100 mètres	Galvanisation standard	100 x 10 x 30
100 mètres	Galvanisation standard	100 x 16 x 15
50 mètres	Galvanisation Riche	60 x 6 x 15
50 mètres	Galvanisation Riche	80 x 8 x 15
50 mètres	Galvanisation Riche	120 x 16 x 15
50 mètres	Galvanisation Riche	200 x 22 x 15
100 mètres	Galvanisation Riche	80 x 8 x 15
100 mètres	Galvanisation Riche	120 x 16 x 15
50 mètres	Galvanisation Riche	100 x 9 x 15
100 mètres	Galvanisation Riche	100 x 9 x 15
50 mètres	Galvanisation Riche	100 x 10 x 15
100 mètres	Galvanisation Riche	100 x 10 x 15
50 mètres	Galvanisation Riche	125 x 9 x 15

DESCRIPTION

Atouts de la cloture grillage noué

Notre grillage en mailles progressives, aussi appelé "grillage à moutons" ou "grillage noué" est l'incontournable des séparateurs clôtures pour ovins. C'est un grillage léger qui s'utilisera aussi très bien aussi pour les jeunes agneaux ainsi que les autres animaux d'élevage tels que les chèvres, les porcs ou la volaille.

Sa maille progressive resserrée en partie basse empêche les plus petits animaux de passer tout en garantissant une bonne circulation d'air et une grande visibilité.

Fabriquée en acier galvanisé de haute qualité, ce grillage offre une excellente résistance mécanique, une longévité optimale et une sécurité maximale pour vos troupeaux.

Pour choisir votre grillage noué, choisissez la hauteur et le nombre de fils horizontaux que vous souhaitez. Le type de grillage se détaille de cette manière :

Hauteur du grillage (en cm) x Nombre de fils horizontaux x

Largeur de maille (en cm)

Nous proposons la plupart des dimensions en rouleaux de 50 m et certaines se déclinent en rouleaux de 100 m.

Équipez vos parcs à moutons complètement avec notre [abri ovin en bois](#) ainsi que notre [barrière à mouton](#).

Retrouvez l'ensemble de nos [clôtures du secteur agricole](#) ainsi que nos clôtures électrifiées.

Pour des clôtures ultra-résistantes, découvrez notre [cloture contre les sangliers](#), garantie 30 ans !

Comment installer sa clôture pour mouton ?

1. Installer des poteaux d'angle tous les 30 à 50 m.
2. Planter des poteaux intermédiaires tous les 2,5 à 3 m pour une tension optimale.
3. Fixer le grillage avec des [crampillons galvanisés](#) ou des agrafes adaptées.
4. Tendre le grillage progressivement à l'aide d'un tendeur mécanique pour un alignement parfait.
5. Enterrer légèrement la base (5 à 10 cm) pour empêcher les prédateurs de soulever le grillage.

Type d'animal	Hauteur conseillée
Poules / volailles	60 à 80 cm
Agneaux	
Cochons / porcelets	80 à 100 cm
Moutons / brebis / chèvres	100 à 120 cm
Chiens / prédateurs	
Pour identifier vos moutons, découvrez notre boucle d'oreille pour mouton ovitag à poser à l'aide de la pince boucle	

[d'identification](#) adaptée.

Caractéristiques du grillage noué à mailles progressives

Revêtement	Hauteur (en cm)	Nb de fils horizontaux	Largeur de maille (en cm)	Longueur du rouleau (en m)	Poids (en kg)
Galvanisation standard	60	6	15	50	15,2
	80	8		50	18,99
				100	38,5
	95	9		50	21,57
				100	43,14
	95	10		50	23,03
				100	46,06
	100	10	30	50	17,7
				100	35,4
	100	16	15	50	32,7
				100	34,2
	120	9		50	23,42
				100	46,84
		16		50	31,2
	130	18		50	36,3
	145	19		50	39,9
	150	12		50	40,25
	200	22		50	48,5
Galvanisation Riche	60	6		50	13,9
	80	8		50	18,4
				100	36,8
	100	9		50	21,2
				100	42,4
		10		50	23
				100	46
	120	16		50	33
				100	66
	125	9		50	23,42
	145	19		50	37,5
	200	22		50	46