

CRAMPILLONS AGRICOLES EN ACIER GALVA Référence : 14139

RESUME

Le crampillon agricole est utilisé comme système de fixation pour accrocher [grillages de clotures](#), [fils de barbelés](#) et [cables clotures](#) sur [piquets en bois](#).

Nous vous proposons deux modèles : crampillon standard ou crampillon double harpon anti-arrachement, les deux sont en acier galvanisé. Le double harpon assure cependant une meilleure tenue dans le bois, réduisant le desserrage et l'arrachage sous tension.

Plusieurs dimensions au choix de 2,7 à 5 mm de diamètre de fil (selon modèle).

Le crampillon pour clôture en acier offre un large choix de diamètre de fils et d'écartement : Ø du fil (en mm) x Longueur du crampillon (en mm) x Écartement entre les deux pointes (en mm).

Les points forts :

- Seau de 5 kg
- Acier galvanisé
- Coupe double biseauté

DECLINAISONS

Diamètre crampillons	Type de crampillon
Ø3,5 mm	Double Harpon
Ø4 mm	Double Harpon
Ø5 mm	Double Harpon
Ø2,7 mm	Standard

Ø3 mm	Standard
Ø3,5 mm	Standard
Ø4,5 mm	Standard
Ø5 mm	Standard

DESCRIPTION

Comment utiliser le crampillon pour cloture ?

Un crampillon cloture est un petit clou recourbé en forme de "U", utilisé pour fixer du fil de clôture sur des piquets de clôture en bois. Sur des piquets métalliques en T, on utilisera plutôt des attaches spécifiques qui se clipsent ou se tordent autour du fil.

Les deux crampillons sont faits avec fil rond et coupe biseau. Le crampillon harpon sera idéal pour lutter contre les arrachements.

Pour installer vos crampillons il vous faut un marteau, des [gants de protection](#).

1. Poser le fil ou le grillage contre le piquet : tendez bien votre fil de clôture ou placez votre grillage contre le piquet en bois. Assurez-vous qu'il soit bien droit ou tendu avant de fixer.
2. Placer le crampillon au-dessus du fil que vous voulez fixer. Le fil doit se loger dans le creux du "U" et l'ouverture du crampillon doit être orientée vers le bas ou le côté.
3. Enfoncer le crampillon à l'aide du marteau en laissant un peu de mou afin d'éviter que le fil se casse ou se détende.

À savoir : placez un crampillon tous les 20 à 30 cm pour un grillage et environ tous les 50 à 80 cm pour un fil de clôture.

Pour plus de facilité, optez pour notre [pistolet à crampillons](#).

Caractéristiques des crampillons de clôture

Modèle	Dimensions	Conditionnement	Nb d'unités (environ)
Double harpon galvanisé	3,5 x 25	Seau de 5 kg	+/- 909
	4,0 x 40		+/- 695
	4,0 x 50		+/- 555
Galvanisé standard	2,7 x 27 x 15		+/- 1955
	3,0 x 30 x 17		+/- 1425
	3,5 x 35 x 18		+/- 895
	4,5 x 40 x 20		+/- 475
	5,0 x 50 x 30		-