

OBTURATEUR CONIQUE Référence : 14167

RESUME

Les obturateurs coniques réutilisables en polyuréthane sont conçus pour obturer des canalisations, conduits d'évacuation, fûts, réservoirs.

Disponibles en plusieurs diamètres, de 35 à 230 mm, ils s'adaptent à de nombreux usages.

Équipés d'une poignée de manipulation dévissable, ils offrent une utilisation simple et pratique.

Faciles à entretenir, les obturateurs de canalisation peuvent être réutilisés après un simple nettoyage avec de l'eau et du savon.

Ils sont compatibles avec une large de produits chimiques.

Les points forts :

- Plusieurs diamètres
- Obturation simple et rapide
- Réutilisable

DECLINAISONS

Diamètre d'utilisation
35 à 70 mm
70 à 92 mm
85 à 120 mm
100 à 140 mm
120 à 180 mm
170 à 230 mm

DESCRIPTION

Les avantages d'un obturateur conique

Un obturateur conique en polyuréthane est spécialement conçu pour assurer une obturation rapide et efficace de différents types d'orifices : canalisations, conduits d'évacuation, fûts, réservoirs ou encore regards techniques.

Leur forme conique leur permet de s'adapter à différents diamètres d'ouverture, garantissant ainsi une étanchéité fiable dans de nombreuses situations.

Disponibles en plusieurs dimensions, de 10 à 230 mm, ces obturateurs répondent à une grande variété de besoins, que ce soit pour des interventions de maintenance, des opérations de nettoyage, ou la mise en sécurité temporaire d'installations.

Conçus pour allier simplicité et efficacité, les obturateurs coniques sont équipés d'une poignée de manipulation dévissable, facilitant leur mise en place comme leur retrait, même dans des environnements contraints ou difficiles d'accès.

Réutilisables, ils représentent une solution économique et durable, un simple nettoyage à l'eau ou au savon suffit pour les remettre en service après utilisation.

Ces obturateurs de canalisation résistent à de nombreux produits chimiques :

- Acide fluorhydrique
- Formaldéhyde
- Hexane
- Méthanol
- Glycol de propylène
- Essence
- Kérosène

Nous vous déconseillons d'utiliser cet obturateur conique en

présence d'acide sulfurique, car il est possible qu'il y ait un petit retrait de l'obturateur. Pareillement avec du phénol 50°C, en raison d'un potentiel gonflement.

Parmi nos [obturateurs de canalisation professionnels](#), nous proposons aussi les [obturateurs de canalisation gonflables en caoutchouc](#) pour les canalisations avec un diamètre plus important.

Si vous souhaitez obturer vos plaques d'égout, optez pour la [plaque obturatrice carrée réutilisable](#). Pour des bouches d'égout de forme rectangulaire, les [plaques d'obturation réutilisable rectangle](#).

Comment utiliser un obturateur réutilisable

Pour transporter les obturateurs coniques, un sac noir en enduction de polyuréthane sur un support polyester est fourni avec.

Pour l'utiliser, il suffit d'introduire l'obturateur réutilisable dans l'ouverture et de l'enfoncer doucement jusqu'à ce que le cône se bloque par serrage.

Pour le retirer, tirer en arrière ou tourner légèrement pour le décoincer.

Caractéristiques d'un obturateur conique jaune

Diamètre d'utilisation :

- 35 à 70 mm
- 60 à 92 mm
- 85 à 120 mm
- 100 à 140 mm
- 120 à 180 mm
- 170 à 230 mm

Couleur : Jaune