

GRILLAGE SOUDÉ CLOTURE ANTI INTRUSION 50 X 50 MM Référence : 14193

RESUME

Découvrez notre grillage soudé qui lutte contre les intrusions intempestives animales ou humaines. En effet, sa maille resserrée de 50 x 50 mm ne permet pas d'escalader.

De plus, sa structure et sa résistance à la traction lui permettent de résister efficacement à la traction animale notamment.

C'est donc une clôture qui pourra périmétriser efficacement des zones sensibles ou dangereuses.

Hauteur au choix de 1,2 m, 1,5 m ou 2 m avec revêtement Galva ou Plastifié vert.

Rouleau de 25 mètres.

Les points forts :

- Grillage exclusif
- Idéal zone dangereuse
- Pour humains ou animaux
- Diamètre du fil env. 2 mm

DECLINAISONS

Hauteur	Revêtement
1,2 m	Galva
1,5 m	Galva
2 m	Galva
1,2 m	Plastifié vert
1,5 m	Plastifié vert
1,8 m	Galva

1,8 m

Plastifié vert

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser notre cloture en grillage soudé 50 x 50 mm ?

Cette cloture grillage soudé en acier galvanisé ou avec revêtement plastique, est idéale pour délimiter ou protéger certaines zones extérieures. Ce grillage à mailles resserrées empêche les intrusions et l'escalade.

Les fils d'acier sont soudés entre eux afin d'offrir une rigidité et une stabilité supérieure à un grillage [cloture triple torsion](#).

De plus, ce rouleau de 25 mètres de cloture est conçu pour une pose facile et rapide, permettant de couvrir de grandes longueurs sans raccords.

Comment installer le grillage soudé pour cloture ?

L'installation du grillage cloture soudé est très aisée. En effet, cette cloture conditionnée en rouleau de 25 mètres permet de dérouler facilement le grillage sur la zone souhaitée.

Installer d'abord les piquets en T et les jambes de force aux angles, déroulez le grillage et fixez-le aux poteaux.

Des barres de tension et des [tendeurs spécial cloture](#) sont recommandés pour une tension parfaite et un résultat net.

Caractéristiques du rouleau grillage soudé 25 m

Revêtement	Hauteur (cm)	Largeur de maille (mm)	Diamètre du fil (mm)	Longueur du rouleau (m)	Poids (kg)
------------	-----------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------

Galvanisé	120	50 x 50	2,10	25	30
	150				37,50
	180				40
	200				45
Plastifié vert	120		2,10		25,70
	150				32,13
	180				38,55