

PRESSE À TRANSFERT TEXTILE

Référence : 14217

RESUME

Découvrez la presse à transfert textile SECABO, idéale pour réaliser des transferts professionnels sur textiles pour fixer des motifs en flex, flock, sublimation ou transferts sérigraphiques.

Optez pour le modèle qui répond à vos besoins de surface de travail :

- Modèle 1 : 15 x 15 cm (puissance : 700 W)
- Modèle 2 : 23 x 33 cm (puissance : 1000 W)
- Modèle 3 : 38 x 38 cm (puissance : 1800 W)
- Modèle 4 : 40 x 50 cm (puissance : 1800 W)

Leur ouverture se fait manuellement pour les modèles 1 et 2 et automatiquement pour les modèles 3 et 4.

Les points forts :

- Commande numérique pour régler température et temps
- Plaque chauffante en aluminium recouverte d'un revêtement anti-adhésif
- Répartition homogène de la température

DECLINAISONS

Modèle
Modèle 1 - 15 x 15 cm
Modèle 2 - 23 x 33 cm
Modèle 3 - 38 x 38 cm
Modèle 4 - 40 x 50 cm

DESCRIPTION

Les avantages de la presse à transfert textile

Pour réaliser vos transferts sur textiles, optez pour la presse à transfert textile. Elle permet de fixer des visuels en flex, flock, sublimation ou sérigraphie.

Pour répondre à tous vos besoins, Prozon vous propose quatre modèles :

- Modèle 1 : zone de travail 15 x 15 cm / puissance 700 W
- Modèle 2 : zone de travail 23 x 33 cm / puissance 1000 W
- Modèle 3 : zone de travail 38 x 38 cm / puissance 1800 W
- Modèle 4 : zone de travail 40 x 50 cm / puissance 1800 W

Pour les modèles 1 et 2, l'ouverture est manuelle. En revanche, l'ouverture du modèle 3 et 4 se fait automatiquement, la presse à chaud textile professionnelle se relève seule quand le temps de pressage est écoulé.

L'angle d'ouverture maximal est de 40° pour tous les modèles, sauf le second où il est de 45°.

Grâce à l'afficheur digital présent sur la presse à transfert textile, vous pouvez régler la température et le temps de pressage à votre guise.

Choisissez votre modèle de presse à chaud textile

professionnelle en fonction de la pression et température maximale souhaitées :

- Modèle 1 : pression maximale de 200 g/cm² / température maximale : 210°C
- Modèle 2 : pression maximale de 150 g/cm² / température maximale : 225°C
- Modèle 3 : pression maximale de 250 g/cm² / température maximale : 225°C
- Modèle 4 : pression maximale de 250 g/cm² / température maximale : 225°C

Le modèle 3 et 4 ont une structure modulaire, avec les plaques et les composants interchangeables, un outil polyvalent adapté à plusieurs applications. Aussi, sur ces deux modèles, la plaque de chauffage est équipée d'une plaque de protection pour éviter les brûlures.

Branchez votre presse à transfert textile sur une prise monophasée (230 V).

Prozon vous propose deux autres modèles de presse à chaud : la [presse pour casquette](#) et la [presse à chaud pour tasse](#).

Utilisez le [plotter découpe professionnel](#) pour des découpes précises.

Vous pouvez compléter votre achat avec la [table de travail atelier](#) afin d'y poser votre machine

Découvrez tout le [matériel de thermocollage](#) !

Étapes d'utilisation de la presse à chaud textile professionnelle

Étape 1 : La préparation

- Allumez la presse grâce à l'interrupteur
- Réglez la température et le temps de pressage

souhaités sur l'écran digital

Étape 2 : Mise en place

- Réglez la pression souhaitée grâce à la molette (plus ou moins serrée selon l'épaisseur du textile)
- Placez le textile sur la plaque inférieure en positionnant le motif à l'endroit désiré

Étape 3 : Pressage

- Abaissez manuellement la poignée pour fermer la presse (le compte à rebours démarre automatiquement)
- Ouvrez la presse manuellement ou automatiquement en fonction du modèle choisi
- Retirez le support et laissez refroidir si nécessaire

Caractéristiques de la presse à chaud textile

	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3	Modèle 4
Surface de travail	15 x 15 cm	23 x 33 cm	38 x 38 cm	40 x 50 cm
Dimensions	16 x 30 x 42 cm	34 x 40 x 46 cm	41 x 57 x 73 cm	43 x 57 x 75 cm
Réglage de la pression	Réglage de hauteur de la plaque chauffante grâce à une roulette			
Ouverture	Manuelle à levier	Manuelle à levier	Automatique	Automatique
Pression maximale	200 g/cm ²	150 g/cm ²	250 g/cm ²	250 g/cm ²
Puissance	700 W	1000 W	1800 W	1800 W
Température max.	210°C	225°C	225°C	225°C
Durée max. pré-réglage	999 s			
Angle d'ouverture	0 - 40°	0 - 45°	0 - 40°	0 - 40°
Alimentation électrique	230 V / 50 - 60 Hz			

Conditions
ambiantes

5 à 35°C / 30 à 70% d'humidité relative

Poids

12 kg

18 kg

32 kg

39 kg