

RÉGULATEUR DE PRESSION ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE 3/4 FF

Référence : 14258

RESUME

Les régulateurs de pression canalisent la pression de l'eau sur un système d'irrigation et s'installent en amont afin d'assurer une pression constante.

En ligne, leur intégration directe est facilitée dans le circuit d'irrigation.

Adaptés à la viticulture, à l'arboriculture, au maraîchage et aux espaces verts, ces régulateurs se distinguent par leur grande précision.

Les régulateurs sont disponibles avec différentes pressions :

- 1,4 bar
- 1,1 bar
- 2,5 bar

L'entrée et la sortie sont taraudées femelles 3/4 pouce.

Leur performance est garantie à condition de respecter les plages de débits prévues.

Les points forts :

- Installation facile
- Efficacité : grande précision
- Régulation dynamique
- 3 pressions

DECLINAISONS

Pression

1,4 bar

1,1 bar

2,5 bar

DESCRIPTION

Les avantages du régulateur de pression d'irrigation goutte à goutte

Ces régulateurs de pression sont indispensables pour garantir des performances optimales sur les réseaux de micro-irrigation.

Ils assurent une alimentation en eau constante et précise, quelles que soient les conditions du terrain.

Conçus pour être installés en amont des réseaux goutte à goutte ou de micro-aspiration, ces régulateurs conviennent à la viticulture, à l'arboriculture, au maraîchage ainsi qu'à l'entretien des espaces verts.

Leur format en ligne permet une intégration simple dans tout le système d'irrigation. Ils ont une entrée et une sortie taraudées femelles 3/4 pouce, facilitant le raccordement.

Ils offrent une fiabilité dans le temps grâce à leurs matériaux de haute qualité : plastique noir.

Ces régulateurs sont disponibles en plusieurs pressions, pour s'adapter à différentes configurations de réseau :

- 1,1 bar : idéal pour des micro-goutteurs à faible débit.
- 1,4 bar : standard pour les réseaux de goutte-à-goutte et micro-aspiration.
- 2,5 bar : pour les systèmes qui ont besoin de plus de puissance, pour les lignes longues ou fortement dénivelées.

Plus la pression est basse, plus la sortie d'eau est douce.

Leur installation est simple et rapide.

La température maximale de fonctionnement est de 60°C, et la régulation est exclusivement dynamique.

Dans la catégorie des [électrovannes et vannes](#), nous proposons aussi des [régulateurs de pression 1 voie](#) et des [régulateurs de pression 2 voies](#).

Pour la protection des électrovannes, optez pour [des regards d'eau](#) et en complément des [couvercles de regard avec une poignée](#).

Afin d'automatiser votre [système d'arrosage goutte à goutte](#), choisissez [votre électrovanne sur pile](#) ou bien [l'électrovanne sur secteur 24V](#) et en complément des [vannes manuelles en plastique](#).

Caractéristiques d'un régulateur de pression en ligne

	Régulateur 1,1 bar	Régulateur 1,4 bar	Régulateur 2,5 bar
Débit minimum (m3/h)		0.05 m ³ /h	
Débit maximum (m3/h)		1.0 m ³ /h	
Pression d'entrée maximum (bar)		10 bar	
Nombre de pouces		3/4"	
Corps	Entrée et sortie : taraudée/femelle		
Température de fonctionnement	Température maximale : 60°C		
Format		En ligne	
Matériaux (corps)		Plastique	
Couleur		Noir	

Vous souhaitez plus d'équipements pour les espaces verts ?
Retrouvez notre [jeu ressort motif fraise](#) pour vos aires de jeux.