

POMPE À EAU IMMERGÉE AUTOMATIQUE EN INOX Référence : 14269

RESUME

La pompe à eau immergée en inox est idéale pour une utilisation agricole. Alimentée en 230V, elle permet le pompage, l'irrigation et l'assèchement en cas d'inondation.

Disponible en versions 550W et 1300W, cette pompe immergée est parfaite pour un pompage rapide et efficace.

Conçue en inox et PVC et spécialement pour les eaux chargées, elle allie robustesse et durabilité.

Débit max :

- 550W : 141 l/min - 8500 l/h
- 750W : 217 l/min - 13000 l/h

Hauteur maximale d'immersion : 7 m

Points forts :

- Pompe automatique
- Haute performance
- Légère

DECLINAISONS

Puissance
550W
750W

DESCRIPTION

Tout savoir sur la pompe à eau immergée automatique en inox

La pompe à eau immergée en inox est parfaite pour une utilisation agricole. Disponible en 550 W ou 750 W et alimenté en 230V, elle assure une évacuation rapide et efficace des eaux chargées ou claires.

Cette pompe immergée pour eaux chargées permet le pompage de récipients, l'alimentation en eau des systèmes d'irrigations de jardin à partir d'un puits, l'assèchement en cas d'inondation. Avec un débit maximal de 8 500L/h ou 13 000L/h, ces pompes à eaux sont capables de traiter de grandes quantités d'eau en peu de temps, parfaites pour des zones sujettes à l'accumulation d'eau.

Dotée d'un câble de 10m, la pompe à eau peut être immergée jusqu'à 7m de profondeur tout en garantissant étanchéité et sécurité.

Cette pompe fonctionne de manière automatique grâce à un contrôle par flotteur, garantissant une activation et une désactivation selon le niveau d'eau, ce qui optimise son efficacité et préserve l'appareil d'une surchauffe.

Fabriquée en Inox, la pompe est résistante à la corrosion et durable, ce qui est essentiel pour un usage intensif.

Prozon propose également des [pompes immergées en PVC](#) ainsi que des [pompes immergées en Fonte](#).

Pour le stockage d'eau de pluie, retrouvez notre [cuve eau de pluie 20000 litres](#) et notre [cuve eau 50000 litres](#).

Retrouvez aussi des [motopompes à eaux](#) ainsi que des [pompes à eau de surface](#).

Comment se servir correctement de la pompe à

eau en inox ?

Placez la pompe directement dans votre point d'eau (cuve, bassin, citerne...) sur une surface stable et plane. Elle peut être posée au fond ou suspendue par sa poignée, mais jamais par le câble électrique.

Assurez-vous que le niveau d'eau soit d'au moins 7 cm et que la profondeur d'immersion ne dépasse pas 7 mètres. Cette pompe est conçue pour l'eau chargée sans sable ni produits corrosifs.

Raccordez un tuyau de 25 ou 32 mm au raccord universel fourni, puis branchez la pompe sur une prise 230 V protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA. Grâce à son flotteur automatique, elle démarre seule lorsque le niveau d'eau monte et s'arrête quand il redescend.

Après usage, débranchez, vidangez et stockez la pompe à l'abri du gel et de l'humidité.

Caractéristiques techniques de la pompe à eaux chargées

Puissance :

- 550W
- 750W

Alimentation : 230 V

Dimensions :

- 550W : 145 x 235 mm
- 750W : 260 x 345 mm

Type d'eau compatible : Eaux claires ou chargées

Débit max :

- 550W : 141 l/min - 8500 l/h
- 750W : 217 l/min - 13000 l/h

Hauteur d'immersion maximale : 7 m

Hauteur manométrique :

- 550W : 7,5 m
- 750W : 8 m

Pression max :

- 550W : 0,75 bar
- 750W : 0,8 bar

Câble :

- 550W : H05RN-F
- 750W : HO7RN-F

Longueur de câble : 10 m

Diamètre de sortie : 25 ou 32 mm

Fréquence : 50 Hz

Filetage :

- 550W : 1" / G1" / G1"¹/₄ / 1"¹/₄
- 750W : G 1"¹/₂ / G1"¹/₄ / 1" / 1"¹/₄

Matière : Inox

Température de l'eau : ≤ 35°

Poids :

- 550W : 5,64 kg
- 1300W : 6,4 kg