

SANGLE DE ROUE PORTE VOITURE Référence : 14337

RESUME

La sangle de roue porte voiture est idéale pour maintenir une voiture sur une remorque ou un plateau de dépanneuse.

Elle se place sur la partie de la roue en contact avec le sol. Elle assure une fixation stable et sécurisée de la voiture sans abîmer le pneu pendant le transport.

Fabriquée en polyester, elle est disponible avec 3 patins ou avec 1 fourreau de 1,1 mètre de long. Le modèle avec 1 fourreau dispose de 2 crochets tournants et 1 crochet sur fil. Le modèle avec 3 patins est composé de 3 crochets tournants.

La sangle avec 3 patins mesure 2,50 m de long et 35 mm ou 50 mm de large. Celle avec 1 fourreau mesure 3,20 m de long et 35 mm de large.

Les points forts :

- Charge maximale de 1000 kg / 1500 kg
- Résistant aux UV et à l'abrasion
- Normé EN 12195-2
- Fixation sécurisée

DECLINAISONS

Largeur	Type d'arrimage
35 mm	Avec patins
50 mm	Avec patins
35 mm	Avec fourreau

DESCRIPTION

Les avantages de la sangle d'arrimage pour porte voiture

La sangle d'arrimage pour porte voiture est conçue pour maintenir fermement une voiture sur le plateau ou la remorque d'un véhicule de dépannage. Elle s'installe directement au-dessus de la roue, sur la partie qui est en contact avec le sol afin d'assurer une fixation stable et sécurisée. Elle ne passe pas par la jante du véhicule afin d'offrir une protection optimale.

Nous proposons 2 types d'arrimage :

- Avec 3 patins
- Avec 1 fourreau (1,1 mètre de long)

Les sangles d'arrimage servent à sécuriser les roues pendant le transport.

La sangle d'arrimage pour porte voiture avec 3 patins permet de répartir la protection sur plusieurs parties de la roue. La sangle avec 1 fourreau protège un point précis de la roue.

Notre sangle avec 3 patins possède 3 crochets tournants, dont un à chaque extrémité du produit et un au centre. Puis, elle dispose d'un cliquet de tension pour serrer la sangle.

De plus, notre sangle avec 1 fourreau est fournie avec 2 crochets tournants présents aux extrémités et 1 crochet fixe au centre. Celle-ci possède également un cliquet de tension.

La charge maximale de la sangle avec fourreau est de 1500 kg et la force de serrage est de 330 kg. Cette force de serrage correspond à la pression exercée sur la charge.

Cet équipement est généralement utilisé par des fourrières et des garages. Il ne nécessite pas d'outil particulier et est rapide et facile à installer.

La sangle d'arrimage pour porte voiture offre donc une stabilité

à la voiture transportée, protégeant la dépanneuse et les autres usagers de la route.

De plus, elle possède la norme européenne EN 12195-2, qui certifie sa résistance, sa fiabilité et sa durabilité.

Les crochets et le tendeur de la sangle d'arrimage pour porte voiture avec patin sont résistants aux UV, à l'humidité et à l'abrasion.

Retrouvez notre gamme complète de [sangle d'arrimage pour voiture](#).

Comment installer la sangle de roue porte voiture

La sangle de roue porte voiture se positionne au-dessus de la roue, sur la partie qui est en contact avec le sol, lorsque la voiture est placée sur la remorque ou le plateau de la dépanneuse.

Pour la sangle avec les patins, chaque patin est à répartir sur le dessus de la roue. Un patin au centre et les 2 autres patins sur les côtés du pneu, tout en restant sur la partie haute. Lorsque les patins sont placés, il faut accrocher les crochets aux emplacements dédiés sur le plateau ou la remorque de la dépanneuse. Puis serrer le cliquet de tension pour assurer une sécurité optimale.

Pour la sangle avec le fourreau, il doit être placé au-dessus de la roue quand la voiture est installée sur la remorque. Il faut ensuite mettre en place les crochets dans les emplacements prévus sur la remorque ou le plateau de la dépanneuse. Pour finir, il faut serrer le cliquet de tension.

Si vous souhaitez un arrimage qui s'effectue par la jante, nous vous conseillons notre [sangle d'arrimage avec boucle](#). Pour un arrimage qui s'effectue en passant par le dessus de la roue, optez pour notre [sangle arrimage roue voiture professionnel](#). Puis, nous proposons une [sangle de roue pour chariot ou dolly](#).

Nous disposons également de systèmes d'arrimage pour les véhicules 2 roues, dont la [sangle d'arrimage moto de 1,7 m](#) et la [sangle pour guidon moto de 5 m](#).

Retrouvez nos [équipements professionnel de dépannage](#), idéaux pour des interventions de fourrière ou de remorquage. Nous proposons une gamme complète de [chariots pour remorquage voiture](#).

Si vous souhaitez remorquer les 2 roues d'un véhicule, nous vous conseillons notre [chariot de remorquage dolly](#). Pour déplacer un véhicule dans un lieu restreint, optez pour notre [chariot pour remorquage Gojak](#). Puis, pour un maintien optimal du véhicule à remorquer, retrouvez notre [cale de roue voiture](#).

Pour une bonne visibilité de vos interventions, optez pour nos [gyrophares de dépanneuses de fourrières](#). Si vous souhaitez tirer et déplacer un véhicule, nous vous conseillons nos [treuils pour camion de dépannage](#).

Caractéristiques de la sangle arrimage porte voiture

Modèles d'arrimage :

- Sangle avec 3 patins
- Sangle avec 1 fourreau

Longueur de la sangle :

- Avec patins : 2,5 mètre
- Avec fourreau : 3,2 mètre

Largeur de la sangle :

- Avec patins : 35 ou 50 mm
- Avec fourreau : 35 mm

Charge maximale :

- Avec patins : 1000 kg (daN)
- Avec fourreau : 1500 kg (daN)

Matières :

- Sangle : Polyester
- Tendeur de la sangle avec patins : Acier inoxydable
- Crochets de la sangle avec patins : Acier microbille

Poids :

- Avec patins :
 - 35 mm : 1,8 kg (daN)
 - 50 mm : 2,5 kg (daN)
- Avec fourreau : 2,1 kg (daN)

Retrouvez tous nos équipements de garage automobile comprenant nos outils pour les garages automobile et notre meublier de garage.