

HELICOPTERE BETON ELECTRIQUE Référence : 14339

RESUME

L'helicoptere beton electrique est un outil pour professionnel indispensable pour finaliser le lissage d'une surface en béton.

Très silencieux, grâce à son moteur électrique, il n'émet aucun gaz polluant.

Il est principalement utilisé sur des chantiers en intérieur, pour des parkings, des garages, des entrepôts, etc.

La truelle mécanique électrique est disponible en version ø 600 mm ou ø 900 mm, à choisir selon la surface de travail du chantier.

Elle garantit un gain de temps sur le chantier et une finition parfaitement lisse.

Les deux modèles disposent d'un crochet de levage pour faciliter le transport et d'un manche pliable.

4 pales de finition sont livrées déjà assemblées.

Les points forts :

- Option ø 600 mm ou ø 900 mm
- Manche pliable
- Crochet de levage
- Silencieuse
- Robuste

DECLINAISONS

Diamètre
Ø 600 mm

Ø 900 mm

DESCRIPTION

À quoi sert la truelle mécanique électrique

La talocheuse mécanique électrique est conçue pour finaliser le lissage de la surface du béton lorsque celui-ci commence à durcir.

Elle est idéalement utilisée après un premier lissage réalisé à l'aide de la [règle vibrante 3 m](#).

Ses quatre pales de finition rotatives exercent une pression constante sur le sol, garantissant un lissage ferme et résistant.

Celles-ci permettent de faire pénétrer les granulats (sable, gravier, pierres fines) et de remonter la laitance (mélange d'eau et de ciment) à la surface.

Son moteur électrique puissant (1,5 kW ou 2,2 kW selon le modèle) permet de l'utiliser dans des espaces clos. Silencieuse et n'émettant aucun gaz polluant, la truelle mécanique permet aux ouvriers de travailler en toute sécurité sur des chantiers en intérieur, comme des parkings et des entrepôts.

Des pales de rechange sont disponibles sur [devis](#).

Afin de travailler sur un terrain bien compacté, retrouvez la gamme [compactage du sol](#). Sur de grandes surfaces vous pouvez vous tourner sur la [plaque vibrante électrique](#) ou la [plaque vibrante pour enrobé thermique](#).

Et pour de plus petites surfaces, le [compacteur pilonneuse thermique](#) ou le [compacteur pilonneuse électrique](#).

Comment utiliser la talocheuse mécanique électrique

Veillez à lire attentivement le manuel d'instructions présent dans le colis avant toute utilisation.

La mise en route de la truelle mécanique électrique se fait simplement en actionnant le levier rouge présent sur le manche.

Pour éviter que la machine s'enfonce dans le béton, soulevez légèrement le moteur avant de le mettre en marche.

Le réglage de la vitesse s'effectue sur le côté droit de la machine.

Un système d'arrêt d'urgence permet d'interrompre immédiatement la rotation des pales en relâchant le levier rouge.

Pour s'adapter à tous les types de chantier, vous pouvez choisir entre le diamètre de 600 ou de 900 mm.

Dotée d'un crochet de levage, elle peut être déplacée facilement et évite tout effort ou risque de blessure.

Le lissage peut également se faire manuellement avec la [lisseuse a beton telescopique](#).

Caractéristiques techniques de l'helicoptere beton electrique

	ø 600 mm	ø 900 mm
Dimensions	L. 1490 x l. 600 x H. 910 mm	L. 1850 x l. 960 x H. 960 mm
Diamètre de travail	ø 600 mm	ø 900 mm
Poids net	55 kg	84 kg
Poids en fonctionnement	53-63 kg	88 kg
Moteur	Électrique	Électrique
Puissance moteur	1,5 kW	2,2 kW
Batterie	230V	

Fréquence de vibration	50 Hz	50 Hz
Émissions sonores	97-100 dB	97-103 dB
Émissions de vibrations	1,1 - 1,5 m/s ²	1,1 - 1,5 m/s ²
Pales de finition	0,6 mm	1,6 mm
Manche	Pliable	Pliable
Transport	Crochet de levage	Crochet de levage