

SANGLE ARRIMAGE MOTO Référence : 14394

RESUME

La sangle arrimage moto est idéale pour maintenir une moto sur une remorque ou un plateau lors du transport.

Elle assure une stabilité optimale du véhicule, évitant tout risque de glissement.

Fabriquée en polyester, elle mesure 1,70 m de long et 25 mm de large et est disponible en bleu ou en rouge.

Notre sangle d'arrimage roue moto comprend deux crochets à linguet de sécurité en S offrant un maintien fiable, et un système de tension à cliquet ou à griffe garantissant un serrage sécurisé. La sangle à cliquet détient un tendeur à cliquet, alors que la sangle à griffe possède un système de serrage avec boucle came.

Les points forts :

- Installation simple et rapide
- Charge maximale de 350 kg (à griffe) et 375 kg (à cliquet)
- Transport stable et sécurisé
- Normé EN 12195-2

DECLINAISONS

Couleur	Type de serrage
Bleu	Came à griffe
Rouge	Came à griffe
Bleu	À cliquet
Rouge	À cliquet

DESCRIPTION

Les avantages de la sangle d'arrimage pour moto

Notre sangle d'arrimage pour moto est pratique pour maintenir un véhicule 2 roues sur le plateau ou la remorque d'une dépanneuse.

Celle-ci assure une fixation stable durant le transport, sans risque d'endommager la moto.

Elle est disponible en bleu et en rouge avec deux modèles de serrage :

- à cliquet : le serrage se fait à l'aide du cliquet permettant de serrer la sangle.
- à griffe : le serrage se fait manuellement en tirant la sangle dans la boucle came (griffe).

De plus, la sangle d'arrimage pour moto est équipée de 2 crochets à linguet de sécurité en S, permettant d'accrocher la moto à son support.

La charge maximale dépend du modèle :

- sangle à cliquet : 375 kg
- sangle à griffe : 350 kg

Notre sangle d'arrimage pour moto résiste aux UV et à l'humidité. Puis, les crochets et le tendeur (à cliquet ou avec boucle à came) sont conçus pour résister à l'abrasion.

De plus, elle possède la norme EN 12195-2, assurant sa durabilité, résistance et fiabilité.

La visibilité est essentielle pour vos opérations de dépannage, optez donc pour nos [gyrophares de dépanneuse](#).

Comment installer la sangle d'arrimage moto ?

La sangle d'arrimage moto est simple et rapide à installer et aucun outil n'est nécessaire.

Pour l'installer, il faut que la moto soit placée sur un plateau ou une remorque. Par la suite, il faut accrocher un crochet à linguet de sécurité en S au point d'ancrage prévu sur la dépanneuse. Le second crochet est à placer autour d'une partie solide de la moto, en veillant à ne pas prendre de câbles.

Pour finir, il faut serrer la sangle en utilisant le cliquet ou la boucle came (griffe) selon le modèle. Cette étape est importante, elle permet de maintenir parfaitement le véhicule 2 roues à son support.

Pour équiper vos véhicules de fourrière, retrouvez notre gamme de [dépannage professionnel](#).

Pour maintenir les véhicules transportés sur un plateau ou une remorque, nous proposons des [sangles d'arrimage certifié](#).

Pour assurer un maintien supplémentaire à la sangle d'arrimage moto, nous vous conseillons d'utiliser la [sangle pour guidon de moto](#).

Si vous souhaitez arrimer une voiture par la jante, nous disposons de la [sangle d'arrimage à boucle en polyester](#). Pour un arrimage qui s'effectue en passant sur la partie de la roue étant en contact avec le sol, retrouvez notre [sangle de roue porte voiture avec patins ou fourreau](#). Pour un arrimage en passant par derrière la roue, nous proposons la [sangle roue voiture de 3,5 m](#) et la [sangle de roue de 2,4 m pour dolly et panier](#).

Retrouvez également nos [chariots de remorquage pour professionnels](#), idéaux pour déplacer facilement des véhicules. Puis, pour tirer et déplacer une voiture sur un support de remorquage, optez pour nos [treuils pour dépannage de voiture](#).

Caractéristiques de la sangle arrimage moto

Type de serrage :

- À cliquet
- À came à griffe

Longueur de la sangle : 1,7 mètre

Largeur de la sangle : 25 mm

Charge maximale :

- Sangle à cliquet : 375 kg (daN)
- Sangle à griffe : 350 kg (daN)

Matières :

- Sangle : Polyester
- Tendeur à cliquet et came à griffe : Acier avec traitement de surface
- Crochets : Acier avec traitement de surface

Poids : 0,96 kg (daN)

Couleurs : Bleu ou rouge