

SANGLE MOTO GUIDON

Référence : 14401

RESUME

La sangle moto guidon est conçue pour maintenir une moto à un plateau ou une remorque de dépanneuse.

Elle se place sur le guidon afin d'assurer une fixation stable et sécurisée lors du transport.

Fabriquée en polyester, elle mesure 5 m de long et 25 mm de large.

Celle-ci est composée de 2 tendeurs à cliquet et 2 crochets à linguet de sécurité en S, garantissant un maintien et un serrage sans risque.

De plus, elle comprend 3 fourreaux dont 1 pour le réservoir et 2 pour le guidon, permettant d'éviter toute rayure.

Les points forts :

- Normé EN 12195-2
- Installation rapide et simple
- Transport stable et sécurisé

DESCRIPTION

Les avantages de la sangle d'arrimage moto pour guidon

La sangle d'arrimage moto pour guidon est idéale pour maintenir en toute sécurité un véhicule 2 roues sur une remorque ou un plateau de dépanneuse.

Elle se fixe au guidon, ne causant aucun dégât au véhicule grâce aux fourreaux présents sur la sangle.

Celle-ci est équipée de 2 tendeurs à cliquet et de 2 crochets en S avec linguet de sécurité, assurant une fixation stable et fiable.

De plus, elle possède un fourreau de protection qui se place sur le réservoir de la moto et permet de le protéger des rayures.

Notre sangle d'arrimage moto pour guidon est résistante à l'humidité et aux UV. Puis, les crochets et les tendeurs sont résistants à l'abrasion.

Elle est normée EN 12195-2, garantissant qu'elle est résistante, durable et fiable.

La sangle d'arrimage moto pour guidon est un produit complémentaire de notre [sangle d'arrimage moto de 1,7 m en polyester](#).

Comment installer la sangle guidon moto ?

L'installation de la sangle guidon moto est simple, rapide et sans outil.

Pour commencer, il faut que le véhicule soit placé sur la remorque ou le plateau, idéalement sur la béquille.

Il faut ensuite glisser les fourreaux de protection sur les poignées du guidon, puis installer le fourreau central sur le réservoir.

Par la suite, il faut fixer les crochets en S aux points d'ancrage du plateau ou de la remorque. Pour finir, il faut serrer la sangle à l'aide des 2 tendeurs à cliquet afin d'obtenir un maintien stable.

Retrouvez nos [sangles pour arrimage professionnel](#), idéales

pour le maintien des véhicules sur leur support.

Pour un arrimage qui passe par la jante de la voiture, nous vous conseillons la [sangle à boucle de 1,5 m](#). Si vous souhaitez effectuer un arrimage sur la partie du pneu qui est directement en contact avec le sol, nous proposons la [sangle de roue porte voiture pour professionnels](#).

Si vous désirez un arrimage qui passe par-dessus la roue, retrouvez notre [sangle d'arrimage roue voiture en polyester](#) et notre [sangle de roue pour panier ou dolly](#).

Retrouvez nos différents [équipements pour le dépannage professionnel](#), idéales pour assurer chaque intervention en toute efficacité.

Caractéristiques de la sangle guidon pour moto

Longueur de la sangle : 5 m

Largeur de la sangle : 25 mm

Matières :

- Sangle : Polyester
- Tendeurs à cliquet : Acier avec un traitement de surface
- Crochets en S : Acier avec un traitement de surface

Poids : 4,50 kg (daN)

Couleur : Bleu

Pour une bonne visibilité lors de vos interventions, retrouvez nos différents [gyrophares dépanneuses professionnels](#).
Retrouvez également nos [chariots pour remorquer les voitures](#) et nos [treuils pour dépanneuse pour professionnels](#).