

CONVECTEUR ÉLECTRIQUE MOBILE

Référence : 14437

RESUME

Découvrez le convecteur électrique mobile, le chauffage d'appoint idéal pour chauffer rapidement vos pièces de petite à moyenne taille (maximum 100 m³) tout en profitant d'une chaleur ciblée et douce.

Le radiateur électrique professionnel détient 3 niveaux de puissance : 750, 1250, 2000 W.

Pour une montée en puissance rapide, le convecteur électrique d'appoint industriel possède un mode turbo.

Son transport est facilité par sa légèreté de 2 kg. Il détient également une poignée.

Les points forts :

- Thermostat d'ambiance intégré
 - Minuteur programmable
 - Sécurité de surchauffe
 - Fabrication robuste
-

DESCRIPTION

Les avantages du convecteur électrique mobile

Pour un chauffage ciblé, optez pour le convecteur électrique mobile à placer dans des pièces ou zones sans chauffage central ou peu isolées. Il s'adapte à divers usages : bureaux, ateliers, garages, locaux techniques...

Le radiateur électrique professionnel possède trois niveaux de puissance : 750, 1250 et 2000 W.

Pour maîtriser la consommation de l'appareil et s'adapter à vos besoins de chauffage, il détient un thermostat d'ambiance et un minuteur programmable.

Un mode turbo est disponible sur le convecteur électrique mobile pour offrir un soufflage renforcé afin de monter rapidement en température.

Pour une utilisation sécurisée, le convecteur électrique d'appoint industriel a une sécurité de surchauffe pour éviter tous dangers ou détérioration de l'appareil en cas d'usage intensif.

Sa légèreté (2 kg) et sa poignée facilitent son transport.

Le convecteur électrique d'appoint industriel détient l'indice de protection IPX0, il est donc réservé à un usage en environnements secs.

Compacts et performants, découvrez aussi le [chauffage d'appoint industriel électrique](#) et le [chauffage aérotherme électrique](#).

Pour un chauffage ciblé d'un poste de travail, optez pour le [chauffage radiant électrique 1 ou 2 têtes](#).

En savoir plus sur les gammes de chauffages : [chauffage électrique professionnel](#), [chauffage fioul professionnel](#), [chauffage gaz professionnel](#).

Quel volume le radiateur électrique professionnel

Le radiateur électrique professionnel peut chauffer jusqu'à 100 m³ en fonction de l'isolation du bâtiment :

Bâtiment bien isolé

100 m³

Bâtiment isolé en toiture avec
murs en agglos ou pierre non
isolé

50 m³

Bâtiment non isolé

Déconseillé

Caractéristiques du convecteur électrique d'appoint industriel

Puissances : 750, 1250, 2000 W

Dimensions : 58 cm (largeur) × 19,5 cm (profondeur) × 42,8 cm
(hauteur)

Alimentation : 230 V monophasé, intensité 8,7 A

Indice de protection : IPX0

Classe d'isolation : Classe I

Poids : 2 kg