

ROULEAU TEFLON (LOT DE 10) Référence : 14443

RESUME

Le rouleau teflon assure une protection optimale des raccords de votre système d'irrigation goutte à goutte.

Il garantit une étanchéité parfaite et prévient efficacement les fuites.

Il est déclinable en 2 modèles, selon son épaisseur :

- 0,01 mm
- 0,076 mm

Avec une longueur de 10 m et une largeur de 12 mm.

Le rouleau de teflon est facile à manipuler et installer.

Les points forts :

- Facile à utiliser
- 2 dimensions
- Étanchéité parfaite
- Limite la corrosion
- Lot de 10 rouleaux

DECLINAISONS

Épaisseur
0,076 mm
0,01 mm

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un rouleau teflon ?

Le rouleau teflon est indispensable pour assurer la bonne étanchéité des [raccords dans les systèmes d'irrigation](#).

Le ruban PTFE comble les petits interstices entre les filets du raccord, empêchant l'eau de s'échapper.

Il limite l'usure et la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie du matériel.

Le ruban téflon permet de visser plus facilement les raccords sans les abîmer.

Le teflon supporte très bien l'humidité, les produits d'engrais ou de traitement ainsi que les variations de température.

Déclinable en 2 épaisseurs, pour répondre à différents besoins selon le type de raccord :

- 0,01 mm : Pour les raccords précis ou petits filets, conseillé pour les systèmes d'irrigation domestiques
- 0,076 mm : Convient aux raccords plus larges ou très serrés, recommandé pour des installations à pression plus élevée.

Avec des dimensions de 10 mètres de longueur et 12 mm de largeur, il répond à tous vos besoins.

En complément, pour un bon système d'irrigation goutte à goutte, vous allez avoir besoin :

- [Tuyaux professionnels goutte à goutte](#)
- [Programmateur pour automatiser le système](#)
- [Vannes et électrovannes](#)

Comment utiliser le teflon en rouleau ?

1. Assurez-vous que le filetage du raccord est propre et sec

2. Commencez à l'extrémité du filetage, pas sur le bord pour éviter que le ruban PTFE dépasse à l'intérieur du tuyau
3. Enroulez dans le sens du vissage
4. Superposez légèrement chaque tour pour couvrir tout le filetage, 2 à 4 tours généralement
5. Ne tirez pas trop fort sur le ruban pour ne pas le déchirer
6. Coupez l'excédent avec des ciseaux
7. Vissez le raccord normalement

Caractéristiques du teflon

Dimensions (L x l) : 10 m x 12 mm

Épaisseurs :

- 0,01 mm
- 0,0076 mm

Matériau : Polymère synthétique

Couleurs :

- 0,01 mm : Bleu foncé
- 0,076 mm : Orange

Conditionnement : Vendu par 10