

BOUÉE DE BALISAGE MARITIME Référence : 14483

RESUME

La bouée de balisage est faite pour délimiter les zones réglementées ou les chenaux maritimes.

Cette bouée est faite en polyéthylène de densité moyenne. Matières nobles et recyclables. Celle-ci résiste donc aux usures liées à l'eau salée, aux espèces animales et végétales et à toutes conditions météorologiques.

Tous les modèles possèdent un anneau renforcé en laiton (évitant l'électrolyse). Anneau en PE [sur devis](#).

Disponible en jaune, rouge ou vert, avec ou sans mousse.

La mousse des bouées est un ensemble de billes polystyrène formant un bloc. Les bouées sont donc insubmersibles même en cas de déchirement.

Les points forts :

- 100 % testées individuellement pour une flottabilité 15 ans
- Installation facile
- Fabrication française
- Anti UV et rayonnements ultra-violet

DECLINAISONS

Couleur	Forme	Diamètre
Jaune	Bionique	40 cm - vide
Vert	Cylindrique	40 cm - vide
Vert	Sphérique	40 cm - vide
Vert	Bionique	40 cm - moussée
Vert	Bionique	80 cm - vide
Vert	Cylindrique	40 cm - moussée

Vert	Cylindrique	80 cm - vide
Vert	Sphérique	40 cm - moussée
Vert	Sphérique	60 cm - vide
Vert	Bionique	40 cm - vide
Rouge	Bionique	40 cm - vide
Jaune	Bionique	40 cm - moussée
Rouge	Bionique	40 cm - moussée
Jaune	Bionique	80 cm - vide
Rouge	Bionique	80 cm - vide
Rouge	Sphérique	40 cm - vide
Jaune	Sphérique	40 cm - vide
Jaune	Sphérique	40 cm - moussée
Rouge	Sphérique	40 cm - moussée
Jaune	Sphérique	60 cm - vide
Rouge	Sphérique	60 cm - vide
Jaune	Cylindrique	40 cm - vide
Rouge	Cylindrique	40 cm - vide
Rouge	Cylindrique	40 cm - moussée
Jaune	Cylindrique	40 cm - moussée
Jaune	Cylindrique	80 cm - vide
Rouge	Cylindrique	80 cm - vide

DESCRIPTION

En savoir plus sur la bouée de balisage maritime

La bouée de balisage est parfaitement adaptée pour les bassins, ports, plages, chantiers, etc. Celle-ci sert à délimiter les zones réglementées ou les chenaux en mer. Toutes les bouées sont testées individuellement. La flottabilité de celles-ci est donc faite pour durer 15 ans.

Cette bouée de balisage peut donc résister à des chocs violents et à des coups d'hélice sans jamais couler.

De plus, elle ne demande pas d'entretien et son installation est très simple. Son anneau est en laiton renforcé. Si vous souhaitez un anneau en polyéthylène, n'hésitez pas à nous faire une [demande de devis](#).

Les bouées de balisage sont faites en polyéthylène de densité moyenne leur permettant d'être très résistantes aux fissures, aux hydrocarbures et à l'eau salée.

Pensez aussi aux [bouées de mouillage](#), à la [bouée couronne](#)

[bateau](#), la [bouée de sauvetage fer à cheval](#) ou au [radeau de sauvetage pour 4 à 8 personnes](#).

La bouée de balisage bionique

Cette forme de bouée sert à tribord pour la délimitation des chenaux.

La bouée de balisage cylindrique

Celle-ci sert à bâbord pour la délimitation des chenaux également.

La bouée de balisage sphérique

La bouée sphérique est faite pour délimiter des zones réglementées.

Retrouvez toute la sélection de [bouées pour équipements maritimes](#).

Caractéristiques techniques de la bouée balisage mer

	hauteur (cm)	poids (kg)	volume (L)
Bouée bionique Ø 40 cm - vide	64	2	30
Bouée bionique Ø 40 cm - moussée	64	3,6	30
Bouée bionique Ø 80 cm - vide	161	14	300
Bouée cylindrique Ø 40 cm - vide	74	2	40

Bouée cylindrique Ø 40 cm - moussée	74	3,7	40
Bouée cylindrique Ø 80 cm - vide	161	15	310
Bouée sphérique Ø 40 cm - vide	66	2	48
Bouée sphérique Ø 40 cm - moussée	66	3,8	48
Bouée sphérique Ø 60 cm - vide	99	6	164

Enfin, si vous souhaitez aménager vos ports et marinas, optez pour le [flotteur pour structures et plateformes flottantes](#) et le [ponton flottant à configurer](#).