

FIL DE CLOTURE CONDUCTIBILITÉ MAX 5 KM

Référence : 14505

RESUME

Découvrez nos bobines de 200/400 et 1000 m de fil électrique de clôture avec une conductibilité maximum de 5km.

Ce fil électro-plastique est parfait pour vos enclos de bovin, mouton, chèvre, cochon, chien ou chat.

Il est composé d'un conducteur en cuivre de $\varnothing$ 0,16 mm et de 5 conducteurs en inox de $\varnothing$ 0,20 mm.

Sa résistance est de 0,23 ohm/m et sa résistance à la rupture est de 75 kg maximum.

Garantie UV pendant 5 ans.

Les Points forts :

- Haute conductibilité
- Durable, car réparable facilement avec un nœud
- Combinaison d'inox et de cuivre

DECLINAISONS

Longueur de Bobine

200 m
400 m
1000 m

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce fil pour clôture électrique de 5

km maximum ?

Ce fil électro-plastique est idéal pour les clôtures allant jusqu'à 5 km de longueur.

Il est composé d'un conducteur en cuivre de $\varnothing$ 0,16 mm et de 5 conducteurs en inox de $\varnothing$ 0,20 mm ce qui lui apporte une forte tension pendant 5km. C'est également expliqué par sa résistance de 0,23 ohm/m.

Le fil électro-plastique est plus léger qu'un fil métallique, il est donc facile à manipuler et à installer.

L'avantage d'un fil en fibre plastifiée est qu'il est simple à réparer, il suffit d'un nœud plat et le tour est joué. Il vivra plus longtemps et ne rouillera pas !

Le mélange de conducteurs inox et cuivre est très efficace, car l'inox apporte une certaine résistance et le cuivre une très bonne conductibilité.

Ce fil est garanti UV pendant 5 ans dans le cas où le soleil l'endommagerait.

Pour une clôture complète, retrouvez notre [isolateur pour fil et corde](#) ainsi que notre [electrificateur batterie pour cloture](#) et notre [enrouleur moyenne distance](#).

Vous pouvez fermer les accès à votre enclos grâce à notre [barriere prairie extensible](#).

Caractéristiques de ce fil cloture electrique

Fil de cloture (m)	Nb fibres plastifiées et $\varnothing$ (mm)	Nb conducteurs inox et $\varnothing$ (mm)	Nb conducteurs cuivre et $\varnothing$ (mm)	Résistance (ohm/m)	Résistance à la rupture (kg)
--------------------	---	---	---	--------------------	------------------------------

- 200 24 ø 0,38 5 ø 0,2 1 ø 0,3 0,23 75
- 400
- 1000

N'hésitez pas à lire notre article afin de savoir [comment bien choisir sa clôture](#).