

FIL DE CLOTURE CONDUCTIBILITÉ MAX 13 KM Référence : 14515

RESUME

Découvrez nos bobines de 200/400 et 1000 m de fil électrique de clôture avec une conductibilité maximum allant jusqu'à 13km.

Ce fil électro-plastique est parfait pour vos enclos de bovin, mouton, chèvre, cochon, chien ou chat.

Il est composé de 3 conducteurs en cuivre de $\varnothing$ 0,3 mm et de 8 conducteurs en inox de $\varnothing$ 0,20 mm.

Sa résistance est de 0,08 ohm/m et sa résistance à la rupture est de 85 kg maximum.

Garantie UV pendant 5 ans.

Les Points forts :

- Haute conductibilité
- Durable, car réparable facilement avec un nœud
- Combinaison d'inox et de cuivre

DECLINAISONS

Longueur de Bobine

200 m
400 m
1000 m

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce fil électrique de clôture haute

conductibilité ?

Ce fil electro-plastique est idéal pour les clôtures allant jusqu'à 13 km de longueur car il détient une forte conductibilité.

Il est composé de 3 conducteurs en cuivre de 0,3 mm de diamètre et de 8 conducteurs en inox de 0,20 mm de diamètre ce qui lui apporte une forte tension pendant 13km. C'est expliqué par sa résistance de 0,08 ohm/m.

Le fil electro-plastique est plus léger qu'un fil métallique, ce qui le rend facile à manipuler et à installer.

L'avantage d'un fil en fibre plastifiée est qu'il est simple à réparer, il suffit d'un nœud plat et le tour est joué. Il vivra plus longtemps et ne rouillera pas !

Le mélange de conducteurs inox et cuivre est très efficace, car l'inox apporte une certaine résistance et le cuivre une très bonne conductibilité.

De plus, ce fil est garanti UV pendant 5 ans dans le cas où le soleil l'endommagerait.

[Comment choisir ma clôture de A à Z ?](#) Grâce à notre article, tout est expliqué en détails !

L'[electrificateur batterie](#), l'[electrificateur multi-alimentation Gallagher](#) et nos [piquet pour cloture electrique](#) seront parfaits !

Equipez également votre parcelle avec notre [abreuvoir acier galvanisé pour vache](#) ainsi que notre [barrière d herbage extensible 5 6 m](#).

Caractéristiques du fil de clôture électrique 3 conducteurs

Fil cloture conductibilité	Couleur	Nb fibres plastifiées	Nb conducteurs inox et ø	Nb conducteurs cuivre et ø	Résistance (ohm/m)	Résistance à la rupture (kg)
13km (m)		et ø (mm)	et ø (mm)	et ø (mm)		
- 200	Blanc/Rouge	24 ø 0,38	8 ø 0,2	3 ø 0,3	0,08	85
- 400						
- 1000						