PROZON

FICHE TECHNIQUE

FILTRE TAMIS INOX
Référence : 14520

RESUME

Le filtre tamis en inox protège vos systèmes d'irrigation des impuretés et assure donc la longévité de vos équipements grâce à sa grande surface de filtration de 385 cm².

Il garantit une filtration durable avec sa finesse de 130 microns.

Son diamètre 1"1/2 femelle se raccorde facilement.

Il est parfait pour les installations ayant besoin d'une pression élevée comme les installations agricoles, car il supporte jusqu'à une pression de 10 bar.

Grâce à ses écrous tournants, il est facile à installer, à démonter et à nettoyer.

Les points forts :

- Robuste : durée de vie longue
- Facile d'installation et d'utilisation : écrous tournants
- Finesse de 130 microns
- En inox

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un filtre à tamis en inox ?

Le filtre à tamis en inox est essentiel pour protéger efficacement votre réseau d'irrigation et assurer la longévité de

vos équipements.

Son diamètre 1"1/2 femelle est facilement raccordable.

Grâce à sa conception robuste et à sa grande surface de filtration de 385 cm², ce filtre à tamis inox retient les impuretés et prévient l'encrassement des goutteurs, vannes et régulateur de pression.

Ce filtre tamis, d'une finesse de 130 microns, garantit une filtration précise et durable, même avec de l'eau sale ou des engrais.

Sa résistance élevée à la pression, jusqu'à 10 bar, rend ce filtre à tamis fiable et polyvalent, parfaitement adapté aux installations agricoles ou d'arrosage automatisé.

Facile à installer, démonter et nettoyer, le filtre à tamis en inox avec écrous tournants permet une maintenance rapide, sans avoir à démonter le reste du circuit.

Solution idéale pour protéger vos réseaux goutte à goutte ou vos systèmes de commande hydraulique tout en simplifiant l'entretien quotidien.

Parmi les raccords pour arrosage, nous proposons le filtre à tamis polypropylène, mais aussi le filtre à disque professionnel.

En même temps que l'installation des filtres, pensez à choisir les bons tuyaux d'irrigation goutte à goutte.

En complément, découvrez aussi le goutte à goutte programmateur ainsi que les électrovannes arrosage.

Comment installer un tamis filtrant inox ?

L'installation d'un filtre à tamis inox est simple et rapide, même sur un réseau existant.

1. Choisissez le bon emplacement : En amont des goutteurs afin de protéger efficacement tout le système
2. Le modèle est équipé d'entrées et sorties femelles 1"1/2 avec écrous tournants, ce qui permet un raccordement simple et un démontage sans retirer les autres éléments du réseau.
3. Repérez la flèche indiquant la direction de l'eau sur le corps du filtre pour l'installer dans le bon sens.
4. Serrez les raccords et contrôlez qu'aucune fuite n'apparaît.

Nous vous conseillons de faire un entretien régulier en démontant le couvercle pour rincer le tamis en inox à l'eau claire.

Caractéristiques du filtre tamis inox professionnel

Matériaux :

- Corps polypropylène et joint EPDM adaptés à l'utilisation de fertilisants
- Tamis en inox

Diamètre : 1"1/2

Type : Femelle

Surface du tamis : 385 m²

Pression maximale : 10 bar

Poids : 1,3 kg

Dimensions :

- Longueur : 257 mm
- Hauteur : 240 mm
- Largeur du tamis : 80 mm
- Hauteur du tamis : 220 mm