PROZON

FICHE TECHNIQUE

RUBAN CLOTURE ELECTRIQUE 12,5 MM CONDUCTIBILITÉ MAX 5 KM

Référence : 14527

RESUME

Découvrez notre bobine de 200 ou 400 m de ruban électrique de clôture de 12,5 mm de large avec une conductibilité maximum allant jusqu'à 5 km.

Ce ruban est idéal pour vos enclos de chevaux.

Il est composé d'un conducteur cuivre de 0,3 mm de diamètre et 4 conducteurs en inox de 0,2 mm de diamètre.

Sa résistance est de 0,23 ohm/m et sa résistance à la rupture est de 75 kg.

Garantie UV pendant 5 ans.

Les Points forts :

- 2 longueurs de bobine : 200m et 400m
- Bonne conductibilité
- Bonne résistance

DECLINAISONS

Longueur de Bobine
200 m
400 m

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce ruban conducteur ?

Le ruban de clôture avec une conductibilité de 5 km maximum est un bon choix pour un enclos de chevaux.

Il est composé d'un conducteur en cuivre de 0,3 mm de diamètre et de 4 conducteurs en inox de 0,2 mm de diamètre, ce qui lui permet une bonne conductibilité et une résistance optimale.

Grâce à son conducteur en cuivre, sa résistance est de 0,23 ohm/m.

De plus, ce ruban de 12,5 mm de largeur est blanc et orange, donc très bien visible par les chevaux, ce qui évite le risque qu'ils ne le voient pas et le traversent.

Sa résistance à la rupture s'élève à 75 kg.

Il est garanti UV pendant 5 ans.

Pour une clôture parfaite, opter pour notre isolateur de ligne ruban ainsi que nos piquets bois et notre electrificateur solaire.

Découvrez notre article pour savoir comment bien choisir sa clôture.

Caractéristiques de ce ruban conducteur electrique

Ruban 12,5mm avec conductibilité de 5km (m) - 200 - 400	Couleur	Nb de fibres plastifiées et ø (mm)	Nb conducteurs inox et ø (mm)	Nb conducteurs cuivre et ø (mm)	Résistance (ohm/m)	Résistance à la rupture (kg)
	Blanc/orange	25 ø 0,38	4 ø 0,2	1 ø 0,3	0,23	75