

DÉPART DE GOULOTTE À GRAVATS

Référence : 14552

RESUME

Découvrez le départ de goulotte à gravat idéal pour vos chantiers, facilitant l'évacuation des débris de manière sécurisée et efficace.

Installez la goulotte gravats de départ avant toutes les autres [goulottes pour gravats](#).

Fabriquée en polyéthylène haute densité, le départ de goulotte mesure 103 cm de long, 76 cm de large et 63,5 cm de haut.

Son orifice rectangulaire mesure 60 x 42 cm, et son orifice rond 40 cm de diamètre.

Les points forts :

- Livré avec chaînes et mousquetons
 - Robuste, bonne résistance aux chocs
 - Système d'accrochage renforcé
 - Facilité d'assemblage
-

DESCRIPTION

Les avantages du départ de goulotte à gravat

Optez pour le départ de goulotte à gravat à placer sur le [cadre de maintien pour goulotte](#), avant les autres goulottes.

Cet équipement vous permettra de faciliter le déversement de débris de chantier en hauteur.

Fabriqu  en poly thyl ne haute densit , le d part de goulotte est robuste pour r sister aux chocs des d bris.

La goulotte gravats de d part mesure :

- Longueur : 103 cm
- Largeur : 76 cm
- Hauteur : 63,5 cm (hauteur utile 52 cm)

Son orifice rectangulaire mesure 60 x 42 cm, et son orifice rond 40 cm de diam tre.

Le syst me d'accrochage du d part de goulotte   gravat est renforc . Il est livr  complet (cha nes et mousquetons) et permet, gr ce au [support m tallique](#), d'adapter facilement un treuil manuel.

Plus pratique, Prozon vous propose un [kit complet de goulotte   gravats](#).

D couvrez notre [gamme de goulotte   gravats](#) !

Pour r ceptionner les gravats  vacu s, placez au sol une [benne   d chets 2 m ](#).

Comment installer la goulotte gravats de d part ?

La goulotte gravats de d part a  t  con ue pour  tre facile   installer, de mani re s curis e, en suivant les  tapes suivantes :

 tape 1 : Fixation du [support m tallique](#)

- Le support m tallique permet de maintenir toute la colonne.
- Il se fixe   une ouverture (fen tre, balcon) ou   un  chafaudage.
- Le support doit  tre ancr  de mani re   r sister au poids total de la colonne de goulottes et des gravats en

chute.

Étape 2 : Mise en place du [départ de goulotte](#)

- Positionnez le départ de goulotte sur le cadre métallique.
- Attachez les chaînes et mousquetons aux points de fixation de la goulotte de départ et du support métallique.

Étape 3 : Assemblage de la colonne de [goulottes](#)

- Prenez la première goulotte standard. L'extrémité supérieure de cette première goulotte s'emboîte fermement dans la partie inférieure (ronde) du module de départ. Le système est conçu pour être modulaire et étanche par simple emboîtement.
- Chaque goulotte est équipée de chaînes. Ces chaînes doivent être utilisées pour lier la goulotte inférieure à la goulotte supérieure.
- Continuez l'assemblage du nombre de goulottes nécessaires jusqu'à atteindre la benne à gravats au sol.

Caractéristiques du départ de goulotte

Matériau : polyéthylène haute densité

Longueur : 103 cm

Largeur : 76 cm

Hauteur : 63,5 cm

Hauteur utile : 52 cm

Poids : 7,7 kg

Diamètre orifice rond : 40 cm

Diamètre orifice rectangulaire : 60 x 42 cm

Livré avec : chaines et mousquetons

Aidez-vous de la [brouette galvanisée de 90 litres](#) pour déplacer les gravats.