

CADRE DÉPART GOULOTTE À GRAVATS

Référence : 14574

RESUME

Découvrez le cadre départ goulotte à gravats à fixer à un rebord de fenêtre ou sur un échafaudage. Il permet de maintenir solidement l'[entonnoir de départ](#) en assurant un point de départ stable et sécurisé pour l'évacuation des gravats vers la benne située en contrebas.

Sa structure en acier lui assure robustesse et résistance à la corrosion.

Le support cadre goulotte chantier est livré avec deux attaches latérales permettant de fixer la trémie de départ puis les autres goulottes.

Ces attaches serrent l'entonnoir pour l'empêcher de bouger quand les gravats tombent dedans.

Les points forts :

- Stabilité optimale
 - Robustesse et fiabilité
 - Installation rapide et simple
-

DESCRIPTION

Les avantages du cadre départ goulotte à gravats

Pour un maintien optimal de votre goulotte de chantier, optez pour le cadre départ goulotte à gravats. Il peut se fixer sur le rebord d'une fenêtre ou sur un échafaudage. Il assure un point de départ stable et sécurisé pour l'évacuation des gravats sur

un chantier en hauteur.

Le support cadre goulotte chantier sert à fixer la [trémie de départ](#) pour ensuite fixer le nombre de goulottes nécessaire.

Fabriqu  en acier, le cadre d part goulotte   gravats est robuste et r siste   la corrosion.

Il est  quip  de deux attaches lat rales pour fixer solidement la tr mie de d part et  viter qu'elle ne bouge lorsque les gravats sont jet s   l'int rieur.

Accrochez-y ensuite les [goulottes d' vacuation de gravats](#).

Plus pratique, optez pour notre [kit  vacuation gravats](#).

D couvrez aussi notre [big bag fond plat pour gravats](#) !

En savoir plus sur les [goulottes pour chantier](#) !

 tapes d'installation du support cadre goulotte chantier

 tape 1 : Choisir l'emplacement :

- S lectionner une ouverture solide (rebord de fen tre, dalle, plancher ou  chafaudage).
- V rifier que le point d'appui est stable, non friable et capable de supporter la charge.

 tape 2 : Placer le [support m tallique](#) :

- Positionner le support sur le rebord choisi, la partie horizontale   l'int rieur du b timent et la structure d'accroche vers l'ext rieur.
- Ajuster l'orientation afin que la goulotte descende verticalement vers la benne.

 tape 3 : Fixer la [tr mie de d part](#) :

- Présenter la trémie face au cadre métallique.
- Emboîter la trémie dans la structure du support.
- Fixer les deux attaches latérales pour maintenir fermement l'entonnoir.
- Vérifier qu'il est bien fixé et aligné.

Étape 4 : installer les [goulottes](#) suivantes :

- Accrocher la première goulotte à la base de l'entonnoir à l'aide des chaînes ou crochets prévus.
- Poursuivre l'assemblage goulotte par goulotte.

Pour réceptionner les gravats, installez une [benne à gravat pour grue](#).

Caractéristiques du cadre métallique goulotte gravats

Dimensions ouverture minimale : L. 100 x l. 73 x h. 65 cm

Dimensions ouverture maximale : L. 147,5 x l. 74,5 x h. 65 cm

Matériau : acier

Poids : 16 kg