

KIT GOULOTTE GRAVATS Référence : 14577

RESUME

Découvrez le kit goulotte gravats pour l'évacuation de déchets et débris en toute sécurité et efficacité pour vos chantiers en hauteur.

Choisissez le kit goulotte à gravats qui correspond à la hauteur de votre chantier :

- Kit 6 goulottes : 1 support métallique + 1 trémie de départ + 6 goulottes (environ 6,9 m)
- Kit 8 goulottes : 1 support métallique + 1 trémie de départ + 8 goulottes (environ 9 m)
- Kit 10 goulottes : 1 support métallique + 1 trémie de départ + 10 goulottes (environ 11,1 m)
- Kit 12 goulottes : 1 support métallique + 1 trémie de départ + 12 goulottes (environ 13,2 m)

Les points forts :

- Robuste et fiable
- Installation facile
- Modulable

DECLINAISONS

Kit
6 goulottes
8 goulottes
10 goulottes
12 goulottes

DESCRIPTION

Les avantages du kit goulotte gravats

Découvrez le kit goulotte gravats, pratique pour acheminer facilement les débris du chantier jusqu'à la benne.

Choisissez le kit qui convient à la hauteur de votre chantier :

- Kit 6 goulottes : 1 support métallique + 1 trémie de départ + 6 goulottes (environ 6,9 m)
- Kit 8 goulottes : 1 support métallique + 1 trémie de départ + 8 goulottes (environ 9 m)
- Kit 10 goulottes : 1 support métallique + 1 trémie de départ + 10 goulottes (environ 11,1 m)
- Kit 12 goulottes : 1 support métallique + 1 trémie de départ + 12 goulottes (environ 13,2 m)

Les goulottes et la trémie de départ sont fabriquées en polyéthylène haute densité pour être très résistantes aux chocs.

Les goulottes ont une hauteur de 1,05 m chacune. La trémie mesure 0,63 m de hauteur.

Le système d'accrochage est très pratique et sécurisé grâce aux chaînes et mousquetons livrés avec les goulottes et la trémie.

Si besoin, découvrez nos accessoires à l'unité : [goulotte de chantier](#), [départ de goulotte](#) et [support cadre pour goulotte](#).

Pour la gestion de vos gravats, Prozon vous propose aussi nos [sacs stockage gravats](#).

Découvrez l'ensemble de notre gamme de [système d'évacuation des gravats](#) !

Étapes d'installation du kit goulotte à gravats

1. Choisir la zone d'installation : définissez un point d'évacuation solide (rebord de fenêtre, échafaudage, balcon) et assurez-vous que la benne ou la zone de réception soit bien positionnée en dessous.
2. Fixer le support cadre métallique : accrochez et sécurisez le cadre métallique au support choisi à l'aide des chaînes et crochets fournis. Vérifiez que la structure soit stable avant de continuer l'installation.
3. Mise en place de la trémie de réception : emboîtez la trémie sur le cadre métallique. Elle permet de diriger les gravats vers la première goulotte.
4. Assemblage des goulottes : reliez les goulottes entre elles à l'aide de leurs chaînes latérales (incluses). Veillez à ce que chaque section soit bien emboîtée pour éviter toute fuite de gravats.

Caractéristiques du kit goulotte de chantier

Matériau trémie et goulotte : polyéthylène haute densité

Matériau support : acier

Dimensions trémie :

- Longueur : 103 cm
- Largeur : 72 cm
- Hauteur : 63.5 cm (hauteur utile 52 cm)
- Orifice rond : Ø : 40 cm
- Orifice rectangulaire : 60 cm x 42 cm

Dimensions goulotte :

- Ø supérieur : 49 cm
- Ø inférieur : 36 cm
- Hauteur : 1,05 m (hauteur utile 96 cm)
- Maillon : 59.5 mm et Ø 5.4 mm

Poids (kit 6 goulottes) : 68,4 kg

Poids (kit 8 goulottes) : 83,2 kg

Poids (kit 10 goulottes) : 98 kg

Poids (kit 12 goulottes) : 112,8 kg