

SILO EN ACIER POUR EXTÉRIEUR Référence : 14879

RESUME

Notre silo en acier galvanisé est disponible dans des volumes allant de 1 à 9 m³.

Avec sa trappe carrée de 300 mm et sa pente de 60°, vous pouvez y stocker des céréales mais aussi des farines.

Sur le dessus du silo, un couvercle de 500 x 500 mm donne accès à une ouverture permettant de le remplir. Vous pouvez sélectionner une option d'ouverture de ce couvercle depuis le sol. L'échelle avec protection est aussi en option.

Les points forts :

- Galvanisation totale
- Montage facile et rapide
- Intérieur ou extérieur
- Très modulable

Le produit vous est livré démonté pour réduire les frais de port. Une notice vous est fournie.

Attention, le produit est étanche mais il n'est pas immunisé contre la condensation en cas d'installation en extérieur.

L'image représente le modèle 5 m³.

DECLINAISONS

DESCRIPTION

Un silo à grain en acier de qualité

Notre silo à grain, disponible en contenances allant de 1 à 9 m³ est fabriqué en acier entièrement galvanisé. Il est donc extrêmement résistant aux intempéries et à la rouille afin de pouvoir être placé en extérieur.

Grâce à sa pente de 60°, l'écoulement des farines et du grain est très fluide. Avec une hauteur sous trappe de 895 mm, vous pouvez aisément déverser le contenu du silo galvanisé dans une [caisse plastique agricole](#), une vis élévatrice, une [brouette agricole professionnelle](#) ou sur un convoyeur à bande. [Sur demande](#), il est aussi possible de vous fournir un système de vidange déporté ainsi qu'un tube de remplissage pneumatique.

Des joints préformés vous sont livrés avec le silo afin d'assurer une bonne étanchéité. Cependant, avec le phénomène de condensation, le silo ne sera pas parfaitement étanche. En effet, si l'installation se fait en extérieur, avec les écarts de température entre le jour et la nuit, de la condensation peut apparaître.

Pour que le silo soit le plus sécurisé et le pratique à utiliser possible, nous vous conseillons d'opter pour nos options d'échelle avec protection (uniquement disponible à partir du modèle 3 m³) et de système d'ouverture du couvercle depuis le sol.

Notre gamme de [silos à grain](#) est aussi composée du [silo agricole polyester](#).

Découvrez également nos [équipements pour stockage à plat des céréales](#).

Optez pour notre [trémie de stockage à grain](#) pour contenir et déverser vos matériaux en vrac.

Installation du silo acier

L'installation du silo se fait sur une dalle béton propre et sèche d'une largeur et longueur adaptée au produit commandé (cf. dimensions en bas de page). Prévoyez une marge sur la taille de votre dalle.

Une notice d'installation vous est fournie avec le produit. Pour le montage, vous aurez besoin de :

- 3h à 2 personnes pour le modèle de 1m³
- 6h à 2 personnes pour le modèle 9m³.

Prévoyez un engin de levage type chariot télescopique.

Balayez les grains et entretenez votre dalle avec notre [balai professionnel pour tracteur](#).

Caractéristiques du silo galvanisé

Matière : Acier galvanisé

Pente d'écoulement : 60°

Modèle	1 m ³	3 m ³	5 m ³	7 m ³	9 m ³
Hauteur	2512 mm	3450 mm	4388 mm	5326 mm	4817 mm
Largeur		1490 mm			1975 mm
Entraxe					1800 mm
		1354 mm			
Capacité	1005 L	3100 L	5018 L	6936 L	9100 L

Contenance (densité 0,6)	603 kg	1860 kg	3011 mm	4162 mm	5460 mm
Charge par pied	740 kg		1243 kg	2140 kg	2700 kg
Hauteur sous trappe			895 mm		
Poids à vide	100 kg	150 kg	200 kg	285 kg	335 kg