

CHARIOT RÉGLABLE EN HAUTEUR

Référence : 14891

RESUME

Optez pour le chariot réglable en hauteur, idéal pour la préparation de commandes puisqu'il s'adapte à votre hauteur de travail.

Adaptez sa hauteur selon vos besoins grâce à un système de crémaillère qui bloque mécaniquement le plateau. La hauteur peut être réglée par palier de 50 mm.

Il peut supporter jusqu'à 150 kg en position basse et 70 kg en position haute.

Le chariot de manutention réglable en hauteur détient deux roues fixes ainsi que deux roues pivotantes équipées de freins.

Découvrez aussi la gamme de [diable pour escalier](#) !

Les points forts :

- Très résistant
- Hauteur ergonomique
- Conforme à la norme EN 1757
- Aucun risque de fuite d'huile
- Aucun risque d'écharde
- Fabrication française

DESCRIPTION

Les avantages du chariot réglable en hauteur

Découvrez le chariot réglable en hauteur idéal pour la préparation de commandes. Il permet d'adapter la hauteur du plateau en fonction du type de manutention à réaliser. Sécurisé, son réglage est assuré par un système de crémaillère qui permet de bloquer mécaniquement le plateau. Le réglage de la hauteur se fait à vide et par paliers de 50 mm allant de 325 à 775 mm de haut.

Le chariot de manutention réglable en hauteur peut supporter jusqu'à 150 kg en position basse et 70 kg en position haute. La charge doit être répartie uniformément.

Le châssis est en acier mécano-soudé.

Le plateau est encastré et riveté en bois médium verni. Il a une épaisseur de 12 mm ce qui le rend résistant. Il ne peut pas se fendre malgré les chocs répétés et ne présente aucun risque d'écharde ou de fuite d'huile.

Pour faciliter son déplacement, le chariot réglable en hauteur est équipé de quatre roues :

- Deux roues fixes
- Deux roues pivotantes dotées de freins

Il respecte les exigences européennes de sécurité, stabilité et ergonomie puisqu'il est conforme à la norme EN 1757.

Réglable aussi en hauteur, découvrez le [chariot niveau constant](#) !

Découvrez comment utiliser le chariot réglable en hauteur grâce à la vidéo ci-dessous :

Retrouvez toute notre gamme de [chariot pour préparation de commande](#).

Pour le levage de vos marchandises sur de plus grandes hauteurs, utilisez une [table de levage mobile 300 kg à manivelle](#), une [table élévatrice mobile hydraulique 1000 kg](#) ou une [table de levage 1000 kg semi électrique](#).

Caractéristiques du chariot de manutention réglable en hauteur

Matériau châssis : acier mécano-soudé

Matériau plateau : bois médium verni

Épaisseur plateau : 12 mm

Capacité de charge (position basse) : 150 kg

Capacité de charge (position haute) : 70 kg

Dimensions utiles plateau : 675 x 440 mm

Hauteur plateau-sol : 325 mm

Hauteur maximale plateau : 775 mm

Hauteur chariot : 925 mm

Longueur/profondeur : 960 mm

Largeur : 505 mm

Nombre de roues : 2 fixes + 2 pivotantes à frein

Bandage roues : caoutchouc

Diamètre roues : 125 mm

Poids : 28 kg

Livré monté