

PORTE VA-ET-VIENT EN POLYÉTHYLÈNE Référence : 14894

RESUME

La porte va-et-vient en polyéthylène offre une solution robuste et hygiénique pour les environnements exigeants.

Livrée entièrement montée, elle s'installe rapidement et assure un passage fluide sans manipulation, idéal pour les zones à fort trafic.

Les dimensions de passage libre correspondent à l'ouverture de passage possible et sont différentes de la dimension hors tout qui correspond au trou réel dans votre paroi.

Nos portes sont garanties 2 ans.

Points forts :

- Résistance aux chocs et à l'humidité
- Hygiène optimale
- Facile à installer
- Ouverture rapide

Le déchargement de la porte sur site est à votre charge.

DECLINAISONS

Côté de l'ouverture	Type de cloison	Hauteur de la porte	Largeur de passage libre
Tirant droit	Pose panneau 120 mm	2100	2 vantaux : 1600 mm
Tirant gauche	Pose panneau 120 mm	2200	2 vantaux : 1600 mm
Tirant droit	Pose panneau 120 mm	2200	2 vantaux : 1600 mm
Tirant gauche	Pose panneau 120 mm	2000	2 vantaux : 1800 mm
Tirant droit	Pose panneau 120 mm	2000	2 vantaux : 1800 mm

Tirant gauche	Pose panneau 120 mm	2100	2 vantaux : 1800 mm
Tirant droit	Pose panneau 120 mm	2100	2 vantaux : 1800 mm
Tirant gauche	Pose panneau 120 mm	2200	2 vantaux : 1800 mm
Tirant droit	Pose panneau 120 mm	2200	2 vantaux : 1800 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	2000	1 vantail : 800 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	2000	1 vantail : 800 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	2100	1 vantail : 800 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	2100	1 vantail : 800 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	2200	1 vantail : 800 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	2200	1 vantail : 800 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	2000	1 vantail : 900 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	2000	1 vantail : 900 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	2000	1 vantail : 800 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	2100	1 vantail : 900 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	2000	1 vantail : 800 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	2100	1 vantail : 900 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	2100	1 vantail : 800 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	2200	1 vantail : 900 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	2100	1 vantail : 800 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	2200	1 vantail : 900 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	2200	1 vantail : 800 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	2000	1 vantail : 1000 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	2200	1 vantail : 800 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	2000	1 vantail : 1000 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	2100	1 vantail : 1000 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	2000	1 vantail : 900 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	2000	1 vantail : 900 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	2100	1 vantail : 1000 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	2100	1 vantail : 900 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	2200	1 vantail : 1000 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	2100	1 vantail : 900 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	2200	1 vantail : 1000 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	2200	1 vantail : 900 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	2200	1 vantail : 900 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	2000	1 vantail : 1000 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	2000	1 vantail : 1000 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	2100	1 vantail : 1000 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	2100	1 vantail : 1000 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	2200	1 vantail : 1000 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	2200	1 vantail : 1000 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	2000	2 vantaux : 1400 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	2000	2 vantaux : 1400 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	2100	2 vantaux : 1400 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	2100	2 vantaux : 1400 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	2200	2 vantaux : 1400 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	2200	2 vantaux : 1400 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	2000	2 vantaux : 1600 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	2000	2 vantaux : 1600 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	2100	2 vantaux : 1600 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	2000	2 vantaux : 1400 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	2100	2 vantaux : 1600 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	2000	2 vantaux : 1400 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	2200	2 vantaux : 1600 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	2100	2 vantaux : 1400 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	2200	2 vantaux : 1600 mm

Tirant droit	Pose panneau 60 mm	2100	2 vantaux : 1400 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	2200	2 vantaux : 1400 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	2000	2 vantaux : 1800 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	2200	2 vantaux : 1400 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	2000	2 vantaux : 1800 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	2000	2 vantaux : 1600 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	2100	2 vantaux : 1800 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	2000	2 vantaux : 1600 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	2100	2 vantaux : 1800 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	2100	2 vantaux : 1600 mm
Tirant gauche	Pose maçonnerie	2200	2 vantaux : 1800 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	2100	2 vantaux : 1600 mm
Tirant droit	Pose maçonnerie	2200	2 vantaux : 1800 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	2200	2 vantaux : 1600 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	2200	2 vantaux : 1600 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	2000	2 vantaux : 1800 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	2000	2 vantaux : 1800 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	2100	2 vantaux : 1800 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	2100	2 vantaux : 1800 mm
Tirant gauche	Pose panneau 60 mm	2200	2 vantaux : 1800 mm
Tirant droit	Pose panneau 60 mm	2200	2 vantaux : 1800 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	2000	1 vantail : 800 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	2000	1 vantail : 800 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	2100	1 vantail : 800 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	2100	1 vantail : 800 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	2200	1 vantail : 800 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	2200	1 vantail : 800 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	2000	1 vantail : 900 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	2000	1 vantail : 900 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	2100	1 vantail : 900 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	2100	1 vantail : 900 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	2200	1 vantail : 900 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	2200	1 vantail : 900 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	2000	1 vantail : 1000 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	2000	1 vantail : 1000 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	2100	1 vantail : 1000 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	2100	1 vantail : 1000 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	2200	1 vantail : 1000 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	2200	1 vantail : 1000 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	2000	2 vantaux : 1400 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	2000	2 vantaux : 1400 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	2100	2 vantaux : 1400 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	2100	2 vantaux : 1400 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	2200	2 vantaux : 1400 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	2200	2 vantaux : 1400 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	2000	2 vantaux : 1600 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	2000	2 vantaux : 1600 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	2100	2 vantaux : 1600 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	2100	2 vantaux : 1600 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	2200	2 vantaux : 1600 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	2200	2 vantaux : 1600 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	2000	2 vantaux : 1800 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	2000	2 vantaux : 1800 mm
Tirant gauche	Pose panneau 80 mm	2100	2 vantaux : 1800 mm
Tirant droit	Pose panneau 80 mm	2100	2 vantaux : 1800 mm

[illegible]

Tirant droit	Pose panneau 120 mm	2200	1 vantail : 1000 mm
Tirant gauche	Pose panneau 120 mm	2000	2 vantaux : 1400 mm
Tirant droit	Pose panneau 120 mm	2000	2 vantaux : 1400 mm
Tirant gauche	Pose panneau 120 mm	2100	2 vantaux : 1400 mm
Tirant droit	Pose panneau 120 mm	2100	2 vantaux : 1400 mm
Tirant gauche	Pose panneau 120 mm	2200	2 vantaux : 1400 mm
Tirant droit	Pose panneau 120 mm	2200	2 vantaux : 1400 mm
Tirant gauche	Pose panneau 120 mm	2000	2 vantaux : 1600 mm
Tirant droit	Pose panneau 120 mm	2000	2 vantaux : 1600 mm
Tirant gauche	Pose panneau 120 mm	2100	2 vantaux : 1600 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la porte en PEHD va-et-vient

La porte va-et-vient en polyéthylène haute densité (PEHD) est conçue pour répondre aux exigences des environnements humides, intensifs et soumis à des contraintes d'hygiène strictes.

Grâce à son vantail de 15 mm et son renfort arrière de 40 mm, elle offre une résistance exceptionnelle aux chocs, aux variations de température, aux agents chimiques et au vieillissement, surpassant largement les matériaux traditionnels.

Son huisserie monobloc en inox brossé 304 ou aluminium en système C, assure une installation robuste sur panneaux de 60 à 120 mm. Les charnières installées permettent une ouverture va-et-vient fluide, idéale pour les passages fréquents, le transport de charges et le maintien de la cadence en cuisine ou en production agroalimentaire par exemple. Ce système d'ouverture permettra de faciliter le passage d'[échelles de boulangerie](#) par exemple

Cette porte est particulièrement destinée aux abattoirs, grandes cuisines, laiteries, fromageries, entrepôts agroalimentaires, piscines et sanitaires. Ces environnements nécessitent des portes hydrofuges durables qui garantissent sécurité, hygiène et confort d'usage, plus confortable que la [porte battante hydrofuge](#).

Livrée avec tous les accessoires de fixation, elle se pose rapidement et s'adapte à une large plage de dimensions. Nous pouvons proposer d'autres dimensions, couleurs, options sur [demande de devis](#). De plus, vous pouvez agrémenter votre porte avec nos [systèmes de protection](#).

Vous pouvez installer vos portes va-et-vient à proximité d'un [extincteur 6 l](#) par exemple pour faciliter les accès en cas d'incendie.

Installation de la porte technique professionnelle

La porte technique hydrofuge est livrée entièrement montée, tout comme le reste de nos [portes techniques professionnelles](#), avec son huisserie et ses accessoires fixés en usine et avec les éléments de fixation. Attention, le déchargement de la porte est à votre charge.

Il est essentiel de distinguer les dimensions de passage libre et les dimensions hors tout avec le cadre. Pour un montage sur panneaux, la découpe requiert 65 mm en plus de la dimension commerciale et 10 mm de plus en hauteur. Il est important de considérer la différence entre ces deux dimensions, car vous devez sélectionner la largeur qui permettra à tous vos éléments le passage, par exemple des [chariots à pain pour boulangerie](#), un [chariot de cantine](#) ou encore des [chariots de logistique](#), tout en prenant en compte les mesures dont vous aurez réellement besoin dans votre paroi.

Nous avons réalisé un tableau traduisant les dimensions commerciales (passage libre) correspondantes aux dimensions réelles (hors tout) :

Largeur de passage libre	Largeur dimension hors tout	Hauteur de passage libre	Hauteur dimension hors tout
800 mm	750 mm	2000 mm	2010 mm
900 mm	850 mm	2100 mm	2110 mm
1000 mm	950 mm	2200 mm	2210 mm

1400 mm	1530 mm	2100 mm	2010 mm
1600 mm	1730 mm	2200 mm	2110 mm
1800 mm	1930 mm	2300 mm	2210 mm

Contrairement à une ouverture battante classique, l'ouverture va-et-vient offre un passage plus fluide, idéal dans les environnements à trafic intense. Elle permet de franchir la porte sans actionner de poignée, facilitant les déplacements avec charges et réduisant les pertes de temps.

Ce principe limite également les chocs sur l'hubriserie grâce à un mouvement amorti et un retour du vantail automatique.

L'installation peut être réalisée sur cloison maçonnerie ou en montage panneau sur panneau, dans ce cas de figure, l'épaisseur du panneau est déterminante. Il faudra choisir l'épaisseur correspondante afin que la porte soit renforcée pour s'adapter à votre environnement.

Enfin, il est indispensable de sélectionner le bon côté de l'ouvrant dont vous avez besoin puisque la porte est montée en usine avec les charnières, les paumelles et tous les accessoires pour être livrée chez vous prête à monter.

Caractéristiques de la porte pour milieu humide

- Matière du panneau : Polyéthylène haute densité
- Matière du cadre : Inox brossé
- Couleur du vantail : Blanc RAL 9010 (plus sur devis)
- Type de charnière : Charnière avec arrêt à 90°