CHARIOT PRÉPARATEUR DE COMMANDE MANUEL
Référence : 14898

RESUME

Découvrez le chariot préparateur de commande manuel idéal pour optimiser l'efficacité de vos opérations de picking et de logistique.

Très robuste, il résiste à la corrosion.

Il peut accueillir des bacs de 600 x 400 mm et se décline en deux modèles pour répondre à vos besoins spécifiques :

300 kg - L. 1250 x l. 610 mm :

- 2 plateaux en treillis avec rebords
- 4 roues pivotantes avec freins
- 2 poignées verticales
- Options : timon avec attache et blocage directionnel centralisé des roues

350 kg - L. 900 x l. 600 mm :

- 3 plateaux en treillis avec rebords
- 6 roues pour plus de stabilité et de maniabilité
- 2 poignées horizontales placées de part et d'autre
- Avec timon

Les points forts :

- Robuste
- 300 ou 350 kg
- 4 ou 6 roues
- Timon

DECLINAISONS

Nombre de plateaux	Charge et dimensions plateau	Système d'attache	Blocage directionnel centralisé
2	300 kg - L. 1250 x l. 610 mm	Sans	Sans
2	300 kg - L. 1250 x l. 610 mm	Sans	Avec
2	300 kg - L. 1250 x l. 610 mm	Avec	Sans
2	300 kg - L. 1250 x l. 610 mm	Avec	Avec
3	350 kg - L. 900 x l. 600 mm	Avec	Sans

DESCRIPTION

Les avantages du chariot préparateur de commande manuel

Optez pour le chariot préparateur de commande manuel idéal pour vos opérations de picking et gestion des commandes.

Sa structure très robuste est fabriquée en acier galvanisé (profilé et tube), garantissant une excellente résistance à la corrosion.

Les côtés du chariot (ridelles) et les plateaux sont sécurisés par un treillis métallique renforcé.

Les deux modèles disponibles répondent à des besoins différents, notamment en termes de charge maximale et de dimensions.

Modèle 300 kg - L. 1250 x l. 610 mm :

Ce modèle peut supporter jusqu'à 300 kg de charge totale, dont 80 kg par plateau, en répartissant la charge de manière uniforme. Il est équipé de deux plateaux en treillis avec rebords pour éviter le glissement des bacs.

Il mesure 1491 mm de long, 690 mm de large et 1625 mm de haut. La hauteur de la surface de chargement est de 193 mm. Ainsi, vous pourrez disposer trois bacs de 600 x 400 mm dans le sens de la longueur.

Équipé de quatre roues pivotantes, le chariot pour préparation de commande possède deux roues avec freins et de quatre protections antichocs au-dessus des roues.

Ses deux poignées verticales permettent de le diriger facilement.

Il est possible d'ajouter en option un système d'attache pour le remorquage en convoi, comprenant un timon pour le guider et une attache pour le relier à d'autres chariots.

Mais également un blocage directionnel centralisé des roues qui sert à verrouiller leur direction d'un seul geste afin que le chariot se déplace en ligne droite.

Livré démonté en kit, son assemblage est facilité grâce à un principe d'inserts.

Modèle 350 kg - L. 900 x l. 600 mm :

Le chariot pour préparation de commande supportant 350 kg de charge totale, mesure L. 1160 x l. 606 x H. 1599 mm.

Il possède trois plateaux en treillis avec rebords anti-glissement, qui peuvent être retirés sur demande de devis. Vous pouvez y disposer 2 bacs sur la longueur de 600 x 400 mm.

Ses 6 roues lui permettent d'être beaucoup plus maniable et stable.

Ce chariot possède, lui aussi un système d'attache avec timon.

Très ergonomique, il dispose de deux poignées horizontales,

placées de part et d'autre du chariot préparateur de commande manuel, pour plus de flexibilité.

Il est livré directement monté en une structure soudée monobloc.

Prozon vous propose d'autres modèles adaptables aussi à la préparation de commande : le chariot ridelles, le chariot conteneur grillagé et le chariot armoire roulante.

Découvrez comment utiliser le chariot préparateur de commande manuel 300 kg :

Rendez-vous sur notre gamme de chariot pour opération de picking.

Caractéristiques du chariot pour préparation de commande

	300 kg	350 kg
Matériaux	Acier profilé / tube d'acier, entièrement galvanisé brillant	Tube acier et fil / revêtement : électro-zingage blanc
Poids		60 kg
Capacité de charge totale	300 kg	350 kg
Taille des roues	125 mm	125 mm
Nombre de roues	4	6
Dimensions totales	L. 1491 x l. 690 x H. 1625 mm	L. 1160 x l. 606 x H. 1599 mm
Dimensions utiles	L. 1250 x l. 610 mm	L. 900 x l. 600 mm
Structure	Démonté en kit	Monobloc soudée
Poignées	2 poignées verticales	2 poignées horizontales
Nombre de plateaux	2	3