

CHAUFFAGE RADIANT FIOUL MOBILE

Référence : 14914

RESUME

Le chauffage radiant fioul mobile octroie une chaleur instantanée idéale pour ateliers, entrepôts, hangars, locaux agricoles et industriels. Le chauffage direct, assuré par la technologie infrarouge, se dirige directement vers les objets et les personnes.

Découvrez trois modèles de puissance :

- 13 kW : chauffez jusqu'à 90 m²
- 18 kW : chauffez jusqu'à 140 m²
- 22 kW : chauffez jusqu'à 170 m²

Le chauffage infrarouge fioul est simple à installer. Il suffit de remplir le réservoir avec du fioul et de brancher la machine à une prise électrique standard.

Le dispositif de chauffage génère seulement 32 décibels. Cela permet à vos équipes d'évoluer dans un environnement de travail calme.

Les points forts :

- Norme CE
- Pilotage et réglage à distance
- Silencieux
- Monté sur roulettes

DECLINAISONS

Puissance

13 kW

18 kW

22 kW

DESCRIPTION

Description du chauffage infrarouge fioul

À l'inverse d'un chauffage soufflant, qui diffuse l'air chaud de manière uniforme dans des espaces plus grands, la chaleur du chauffage radiant est ciblée directement vers les objets ou les personnes, ce qui permet un chauffage et un confort instantanés.

Le chauffage direct émis par la machine est idéal pour vos locaux. Il correspond pour ateliers, entrepôts, hangars et autres locaux agricoles ou industriels. Il est tout autant efficace en intérieur qu'en plein air.

Le radiant fioul mobile utilise 100 % du combustible (fioul ou pétrole lampant) sans perte et chauffe à une puissance de 13, 18 ou 22 kW. Il fonctionne grâce à une alimentation 230 V. Il ne nécessite donc qu'une prise électrique standard, aucun raccordement ni évacuation.

En fonction du modèle de puissance choisi, le chauffage radiant fioul vous permet de chauffer des espaces de 70, 140 ou 170 m² sans aucun gaspillage d'énergie et avec une propagation homogène de la chaleur. Vous avez aussi la possibilité de déplacer le chauffage à votre guise, grâce à ses roulettes.

La chaleur émise est propre et ne déplace aucun air. Il convient donc aux environnements sensibles et poussiéreux. De même, elle ne produit pas de poussière et ne diffuse aucune odeur.

Les trois modèles consomment entre 1,18 et 2,05 litres de fioul par heure. Les réservoirs ont une capacité allant de 22 à 60 litres. Le modèle le plus puissant chauffe donc pendant 29 heures environ, avant d'avoir besoin d'être rempli à nouveau.

Pour chauffer de plus grands espaces, découvrez la gamme de [chauffages ateliers au fioul](#) ou plus largement la

gamme [chauffages industriels mobiles](#).

En fonction de votre mode de consommation privilégié, Prozon vous propose des [chauffages électriques industriels](#) et des [chauffages industriels gaz](#).

Si vous avez besoin d'un chauffage moins ciblé et qui prend tout l'espace de façon homogène, optez pour le [chauffage soufflant chantier fioul](#).

Conseils d'utilisation du chauffage mobile au fioul

Le chauffage radiant polyvalent est parfait pour une variété d'usages. Il assure notamment le maintien hors gel des locaux professionnels, le chauffage rapide de zones temporaires comme les chantiers. Il convient parfaitement aux salles d'élevage, aux serres et espaces agricoles, ainsi qu'aux ateliers, garages et entrepôts.

Pour installer votre dispositif de chauffage, vous n'avez besoin d'aucun raccordement spécifique. Il vient se brancher sur une prise murale standard. Pour l'utiliser, il vous suffit de remplir le réservoir et de mettre en route le chauffage infrarouge fioul à l'aide des commandes placées dessus, ou à l'aide de la télécommande pour un pilotage à distance.

Le chauffage radiant fioul mobile est très simple à entretenir. Le réservoir est amovible et les filtres sont facilement accessibles, ce qui vous assure une maintenance légère.

Caractéristiques du chauffage radiant fioul mobile

	Modèle 1 - 13 kW	Modèle 2 - 18 kW	Modèle 3 - 22 kW
Puissance de chauffage	13 kW	18 kW	22 kW
Consommation	1,18 l/h	1,67 l/h	2,05 l/h
Réservoir	22 l	60 l	

Surface chauffée	70 - 90 m ²	110 - 140 m ²	140 - 170 m ²
Alimentation	230 V / 50 Hz		
Puissance électrique	60 W		80 W
Dimensions (L x l x H)	820 x 426 x 1008 mm	1305 x 431 x 1115 mm	1340 x 461 x 1345 mm
Niveau sonore	32 dB		
Poids	36,6 kg	56,2 kg	73 kg

Vous rencontrez des difficultés pour choisir votre chauffage ?
 Découvrez nos [conseils pour bien choisir son chauffage professionnel](#).