

TUYAU PEHD 32 MM Référence : 15009

RESUME

Le tuyau PEHD en polyéthylène de 32 mm de diamètre est idéal pour les installations d'irrigation goutte à goutte. Il se raccorde à des [tuyaux pour du goutte à goutte](#).

Ce tuyau polypropylène est résistant aux chocs, à la fissuration et aux UV.

Avec sa pression maximale de 10 ou 16 bars.

Disponible en 3 longueurs : 25, 50 et 100 m

Idéal pour les eaux brutes.

Il se met facilement en place et s'adapte aux tracés difficiles.

Les points forts :

- Matériaux résistants
- Fabriqué en France
- Conforme à la norme NF EN 12201-2
- Pression max de 10 ou 16 bars

DECLINAISONS

Longueur	Pression maximale
25 m	10 bars
50 m	10 bars
100 m	10 bars
25 m	16 bars
100 m	16 bars
50 m	16 bars

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un tuyau PEHD 32 mm ?

Le tuyau PEHD 32 mm de diamètre est idéal pour les systèmes d'irrigation.

Fabriqu  en France avec des mat riaux de haute densit , il a une r sistance exceptionnelle aux chocs,   l'abrasion et   la fissuration.

Il se distingue par son insensibilit    la corrosion,   la rouille et aux agressions chimiques des sols tout en offrant une protection efficace contre les UV, ce qui permet une utilisation en surface ou enterr e.

Capable de supporter une pression de 10 ou 16 bars, il assure la fiabilit  de votre r seau.

De plus, sa l g ret  et sa souplesse facilitent grandement son installation et son d roulement, lui permettant de s'adapter aux trac s difficiles.

Le tuyau EHD est disponible en 25, 50 et 100 m de longueur.

Il est conforme   la norme NF EN 12201-2, qui sp cifie les exigences pour les tuyaux, raccords et vannes en poly thyl ne pour le transport d'eau destin e   la consommation humaine ou pour l'irrigation.

Pour raccorder des tuyaux PEHD , utilisez les [raccords adapt s au tuyau PEHD](#) que vous prot gerez avec du [Teflon](#) pour l' tanch it  optimale de votre r seau.

Pour r aliser votre [syst me de goutte   goutte](#), optez pour un [programmateur professionnel](#) ainsi que les [vannes et  lectrovannes automatiques](#).

Afin de r cup rer l'eau potable dans votre tuyau PEHD 32, utilisez des [pompes   eau pour pros](#).

L'eau peut par la suite être stockée dans des [citernes souples professionnelles vertes](#) ou bien des [cuves à eau pour pros](#).

Comment installer le tuyau polyéthylène 32 mm ?

Pour installer le tuyau polyéthylène 32 mm, vous devez :

1. Définir le tracé d'installation du tuyau
2. Avant de creuser, assurez-vous de connaître l'emplacement des autres réseaux enterrés comme l'électricité ou le gaz
3. Puis, creusez la tranchée.

Pour le raccordement :

1. Coupez le tuyau PEHD 32 mm à la longueur désirée grâce à un coupe-tube spécial PE pour garantir une coupe parfaitement droite et perpendiculaire à l'axe. Une coupe nette et cruciale pour l'étanchéité,
2. Essuyez l'extrémité pour enlever toute saleté,
3. Insérez l'extrémité du tuyau dans le raccord PEHD choisi en le poussant fermement jusqu'à ce qu'il atteigne la butée interne,
4. Déroulez progressivement le tuyau.

Caractéristiques d'un tuyau polyéthylène 32

Matériau : tube polyéthylène haute densité

Diamètre : 32 mm

Couleur : Noir

Pression maximale :

- 10 bars
- 16 bars

Longueur :

- 25 m
- 50 m
- 100 m

Type de liquide : Eau potable