

RÂTELIER ANTI GASPILLAGE Référence : 15016

RESUME

Réduisez la perte de foin grâce à notre râtelier anti gaspillage. Grâce à ses barres courbées vers l'intérieur, les bovins sont plus avancés lorsqu'ils mangent. Ainsi, le fourrage retombe dans le râtelier plus qu'à l'extérieur.

Nous avons un modèle avec barre d'attelage 3 points qui vous permettra d'atteler le râtelier à votre tracteur. Nous vous recommandons vivement cette option.

Avec son diamètre de 2600 mm, l'équipement peut recevoir toutes les balles de foin rondes.

Les points forts :

- Réduit jusqu'à 75% les pertes.
- Acier galvanisé à chaud
- 4 renforts sur chacune des barres
- Grand diamètre intérieur

Le site doit être accessible à la livraison en semi-remorque.

DECLINAISONS

Système d'attelage 3 points

Sans

Avec

DESCRIPTION

Un râtelier anti gaspillage très robuste

Le râtelier anti gaspillage ressemble beaucoup au [ratelier rond bovin](#) mais ses barres de séparation et de renfort sont courbées vers l'intérieur. Cela permet que la vache soit plus avancée pour manger et que le foin retombe donc dans le râtelier. Ainsi, notre équipement réduit la perte alimentaire jusqu'à 75%.

Comme pour toute notre gamme de [rateliers pour balle ronde](#), le ratelier foin anti gaspillage est fabriqué en acier galvanisé à chaud. Le produit est donc très résistant à la corrosion, aux intempéries et aux accrochages. Chaque barre est renforcée grâce à 4 plaques d'acier soudées sur la base et la barre supérieure.

L'équipement dispose de 15 places avec une largeur d'encolure de 38 cm. Avec son diamètre de 2600 mm, il peut recevoir tout type de balle de foin, même les plus grosses.

Attention, tout comme notre [râtelier avec festons](#), le râtelier anti-gaspillage n'est adapté que pour les bêtes écornées. Les vaches à cornes ne pourront pas passer entre les barreaux. Si vous avez des bêtes à cornes, privilégiez un [râtelier avec arceaux](#).

Découvrez également notre [abreuvoir grand volume en acier](#) pour équiper vos pâturages.

Utilisation du ratelier foin anti gaspillage

Nous conseillons un remplissage latéral du râtelier foin anti gaspillage. Pour cela, il suffit d'ouvrir l'un des côtés et de recharger la nouvelle balle de foin. Pour les petites balles, il est possible de faire un chargement par le haut, mais soyez très précautionneux pour éviter de casser la barre supérieure du produit.

Pour déplacer le râtelier, nous vous conseillons d'opter pour la version avec attelage 3 points. Cela vous permettra de le raccorder à votre tracteur. Pour la version à 3 points, nous vous fournissons une barre à accrocher sur les deux platines soudées

sur la barre supérieure.

Afin de réduire le coût de la livraison, le râtelier vous sera livré démonté. Pour l'assembler, il suffit de lier les 3 éléments qui composent le kit entre eux. C'est très simple et rapide.

Pour stabiliser les sols de vos pâtures, nous vous conseillons d'installer nos [dalles anti boue](#).

Caractéristiques du râtelier libre service anti gaspillage

Diamètre extérieur : 2600 mm

Diamètre intérieur : 2000 mm

Matière : Acier galvanisé à chaud

Poids : 176 kg

Hauteur : 1550 mm

Hauteur de l'auge : 760 mm

Capacité : 1 balle de foin