

MICROS HF SANS FIL RONDSON Référence : 15028

RESUME

Ce système HF sans fil est constitué d'un récepteur double UHF et de deux micros à main.

Il est plus complet que le [système HF avec un microphone](#), car il est conçu pour permettre une grande liberté de mouvement lors d'événements qui nécessitent deux intervenants simultanés, comme les débats, les interviews ou les animations.

Sa distance de réception est de 50 mètres.

Nous vous proposons quatre modèles avec quatre intervalles de fréquences MHz.

Inclus :

- Un cordon Jack (sortie mix)
- Deux cordons XLR
- Des piles AA

Les points forts :

- Technologie sans fil
- Garantie 2 ans
- Système de réception automatique et anti-interférence
- Fonction « Sync »

Les caractéristiques de ce microphone sont disponibles dans la description ci-dessous.

DECLINAISONS

Fréquences MHz

655 - 669 MHz

658.1 - 670.4 MHz
663 - 676.6 MHz
664.1 - 687.1 MHz

DESCRIPTION

Avantages de ce micro HF Rondson

Ce système HF sans fil constitué d'un récepteur double UHF et de deux micros à main est idéal pour permettre une grande liberté de mouvement lors d'événements nécessitant une double prise de parole, comme les débats, les interviews, les présentations avec deux animateurs, les karaokés, etc.

Il est équipé d'un système :

- De réception automatique
- Anti-interférence permettant un fonctionnement simultané de plusieurs ensembles

Il est aussi doté de la fonction « Sync », qui aide à transmettre la fréquence aux émetteurs.

Nous vous proposons quatre modèles avec quatre sets de fréquences MHz différentes :

- 655 - 669 MHz
- 658.1 - 670.4 MHz
- 663 - 676.6 MHz
- 664.1 - 687.1 MHz

Le choix d'intervalles de fréquences MHz dépend de l'environnement RF dans votre lieu d'utilisation et du nombre total de systèmes sans fil que vous prévoyez d'utiliser

simultanément.

Sa distance de réception est de 50 mètres.

Le système est livré avec :

- Un cordon Jack (sortie mix)
- Deux cordons XLR
- Des piles AA

C'est un modèle en 10 mW, qui est une puissance standard et conforme aux réglementations. Elle offre une bonne portée à 50 mètres.

Le système HF est garanti 2 ans (pièces et main-d'œuvre).

Découvrez notre sélection de [systèmes HF pratiques](#). Nous vous proposons notamment un modèle avec [4 micros à main et un émetteur HF](#).

Nous vous invitons à lire notre article : "[Tout savoir sur les microphones HF](#)".

Nous avons aussi des [micros professionnels pour instruments](#) ou un [microphone filaire 5 m](#).

N'hésitez pas à jeter un œil à notre gamme d'[éclairage pour scène](#), et à notre sélection de [produits pour scènes évenementielles](#).

Fonctionnement et utilisation du double micro HF

Ce système HF est composé :

1. D'un récepteur double canaux UHF : C'est le boîtier principal qui va venir se connecter au système de

sonorisation. Il est capable de diriger les signaux de deux microphones simultanément.

2. De deux microphones à main sans fil UHF indépendants ayant chacun son propre émetteur.

Pour utiliser le système, connectez d'abord le récepteur à votre amplificateur ou à votre table de mixage. Chaque microphone fonctionne avec des piles AA incluses. Positionnez le récepteur et déployez les antennes pour éviter les décrochages du signal.

Nous vous conseillons de ne pas placer le récepteur à proximité de gros appareils électroniques, qui pourraient potentiellement perturber les fréquences.

Les caractéristiques du micro HF sans fil pas cher

Méthode de réception : 2 canaux

Système : Synthétisé PLL

Stabilité en fréquence : ± 10 ppm

Image interfère rate : > 50 dB

Rapport signal / bruit : > 90 dB

Sensibilité : $- 90$ dBuV

Distorsion harmonique : $< 0,5$ %

Bande passante : $50 - 15\,000$ Hz

Impédance de sortie : $600\ \Omega$

Niveau de sortie audio : $- 400$ mV, symétrique/asymétrique

Affichage : LCD

Prise sortie audio : 2 XLF symétrique, 1 jack asymétrique

Prise d'antenne : 2 x BNC en face avant

Alimentation : DC 12V - 700 mA

Dimensions (L x P x h) : 350 x 175 x 46 mm (non rackable)

Poids : 2,75 kg

Consommation : < 5 W

Piles : 2 x AA (incluses)

Inclus :

- Un cordon Jack (sortie mix)
- Deux cordons XLR

Garantie : 2 ans