

TAPIS LOGETTE CAOUTCHOUC EN ROULEAU 30 MÈTRES Référence : 15080

RESUME

Avec notre rouleau de tapis, favorisez le bien-être et le confort de vos vaches pour augmenter le rendement. Fabriqué avec du caoutchouc 100% naturel d'une épaisseur de 30 mm, il diminue le risque de glissade et réduit le stress de vos animaux.

L'entretien se fait grâce à un jet d'eau ou à un nettoyeur à haute pression. Il y a une pente, à l'arrière du tapis, sur 40 cm, pour faciliter l'écoulement des liquides.

Le rouleau a une longueur de 30 mètres. Il est disponible en 4 largeurs différentes : 1480, 1750, 1800 ou 1850 mm pour s'adapter à la profondeur de votre logette.

Les points forts :

- Surface antidérapante
- Gain de litière
- Grande résistance à l'écrasement
- Entretien simple
- Garanti 10 ans

DECLINAISONS

Largeur
1750 mm
1800 mm
1850 mm

DESCRIPTION

Un tapis logette rouleau très résistant

Le produit que nous vous proposons est le même produit que notre [tapis de logette](#) mais vendu en rouleau de 30 mètres. Il augmente le rendement de vos vaches en améliorant leur confort et leur bien-être et en réduisant leur stress et le risque de glissade. Pour limiter encore plus le risque de blessure, installez une [genouillère en caoutchouc pour logette](#).

Notre produit a été parfaitement pensé. Sa face supérieure est antidérapante pour améliorer l'adhérence des bovins, il est extrêmement résistant à l'écrasement et il est garanti 10 ans.

Si vous souhaitez un produit plus épais pour maximiser le confort de vos bêtes, optez pour le [matelas premium pour logette](#).

Grâce à une pente sur 40 cm à l'arrière du tapis, l'écoulement des liquides est facilité. L'entretien du produit est donc très simple, il suffit d'utiliser un jet d'eau ou un nettoyeur à haute pression.

Notre rouleau a une longueur de 30 mètres et une largeur à choisir parmi 4 possibilités : 1480, 1750, 1800 ou 1850 mm.

Jetez aussi un coup d'œil à notre gamme de [tapis spécial bovins](#). Vous y trouverez aussi un [tapis alvéolé pour logette creuse](#) ainsi que des [dalles de salle de traite 50 x 50 cm](#).

Pour vos écuries, optez pour le [tapis antidérapant pour chevaux](#).

Installation du rouleau de tapis caoutchouc pour logette

Pour l'installation, il faut différencier deux cas de figure :

- La logette est absente : déroulez le tapis sur le sol de

votre logette puis fixez à l'aide de chevilles et de tirefonds de Ø8 x 100 mm (non fournis). Utilisez un foret adapté à votre sol.

- La logette est présente : déroulez le tapis dans le couloir de circulation puis tirez-le pour qu'il soit bien positionné. Enfin, fixez-le de la même manière que décrit plus haut.

Dans les deux cas, gardez entre 3 et 5 cm à l'arrière de la logette.

Une notice d'installation est disponible dans les documents téléchargeables.

Afin d'optimiser l'hygiène de votre bâtiment, découvrez notre [laniere pvc standard 200x2 mm](#) et notre [laniere pvc standard 300x3 mm](#).

Caractéristiques du rouleau de tapis pour logette

Matière : Caoutchouc 100% naturel

Épaisseur : 30 mm

Longueur : Rouleau de 30 mètres

Largeur :

- 1480 mm
- 1750 mm
- 1800 mm
- 1850 mm

Couleur : Noir

Poids : 16 kg/m³