

DALLE CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANTE POUR PASSAGE DES BOVINS - 100 X 100 CM Référence : 15110

RESUME

Ce tapis pour salle de traite est adapté au passage des bovins. Installé dans les lieux de circulation ou d'attente des salles de traite, il améliore le confort des vaches. De plus, la face supérieure du tapis est très antidérapante pour éviter les chutes des animaux et donc le risque de blessure (même en milieu humide).

Grâce à sa face inférieure rainurée, les liquides sont facilement drainés.

L'installation est très simple grâce à la forme puzzle de chaque dalle de tapis. Une fois placées, il suffit de les fixer à l'aide de vis à frapper Ø8 x 100 mm (non fournies) dans chacun de leurs coins.

Les points forts :

- Résistant à l'abrasion et aux produits d'entretien
 - Garanti 5 ans
 - Face supérieure antidérapante
 - Installation facile
-

DESCRIPTION

Un tapis de salle de traite antidérapant

À la différence de la [dalle pour salle de traite](#), le tapis de salle de traite est adapté au passage des vaches. Sa face supérieure

est très antidérapante afin d'améliorer l'adhérence des bovins et ainsi réduire le risque de chute. Le tapis est très souple et d'une épaisseur de 30 mm, ce qui est très confortable pour les animaux. Ainsi, le bien-être de vos vaches est augmenté et le rendement est meilleur.

La face intérieure du tapis est rainurée afin de laisser les liquides s'écouler et d'éviter leur rétention. Notre produit est très résistant aux produits abrasifs comme les produits d'entretien. Son entretien peut se faire au nettoyeur à haute pression ou au simple jet d'eau.

Nous vous proposons toute une gamme de [tapis pour logette et salle de traite](#) dont notre [matelas antidérapant pour logette](#).

Pour les équidés, découvrez le [tapis Belmondo Paddock](#) pour les zones humides, et notre [pavé en H caoutchouc pour les extérieurs](#).

Installer le tapis quai salle de traite

Tout d'abord, le support doit être en béton (ou en asphalte) propre et sec. Vous devez laisser 2 cm entre vos murs et la première dalle. Si vous avez besoin de couper des dalles, vous pouvez le faire au cutter.

Ensuite, placez vos dalles sur le sol. La rainure sur la face inférieure doit toujours être dans le même sens que l'écoulement. Emboîtez les dalles les unes dans les autres comme un puzzle.

Enfin, fixez chaque dalle à l'aide de 4 chevilles et tirefonds de 8 x 80 mm à placer aux 4 coins de la dalle tapis.

Caractéristiques du tapis salle de traite

Matière : Caoutchouc 100% naturel

Dimensions : 100 x 100 mm

Épaisseur : 17 mm

Poids : 21 kg

Couleur : Noir