TUYAUX DE RACCORDEMENT POUR ASPIRATION EN ATELIER
Référence : 15167

RESUME

Les tuyaux de raccordement sont indispensable afin de relier votre système d'aspiration à votre machine stationnaire bois. Sans celui ci, les copeaux ne peuvent pas être transporter dans le sac de récolte.

Selon le modèle d'aspirateur, retrouvez des diamètres 100 ou 120 mm.

Les tuyaux sont disponible en 5 mètres ou en 10 mètres.

Ils résistent à des températures allant de -40°C à +100°C selon le modèle.

Pour maintenir le tuyau, il est obligatoire d'y fixer un collier de serrage de chaque côté.

Les points forts :

- Souple ou semi rigide
- Plusieurs dimensions
- Conçu à partir de matériau résistant

DECLINAISONS

Dimensions	Type de tuyaux de raccordement
Ø 100 mm - 5 mètres	Tuyau souple
Ø 100 mm - 10 x 10 mètres	Tuyau souple
Ø 120 mm - 5 mètres	Tuyau souple
Ø 120 mm - 10 x 10 mètres	Tuyau souple
Ø 100 mm - 5 mètres	Tuyau semi rigide
Ø 100 mm - 10 x 10 mètres	Tuyau semi rigide
Ø 120 mm - 5 mètres	Tuyau semi rigide
Ø 120 mm - 10 x 10 mètres	Tuyau semi rigide

DESCRIPTION

Description du flexible pour aspirateur a bois diamètre 100 mm

Pour relier votre système d'aspiration à votre machine stationnaire, il est indispensable de vous procurer un flexible. L'achat de colliers de serrage est complémentaire à ce produit pour maintenir le tuyau entrer la machine stationnaire et l'aspirateur.

Vous pouvez choisir un flexible souple ou un flexible semi rigide. Voici leurs caractéristiques :

Le flexible souple :

Le flexible souple en polyuréthane polyester est léger et résistant à l'abrasion grâce à son matériau de qualité. Il est compatible avec nos aspirateurs à copeaux et se décline en plusieurs modèles :

- Ø 100 mm en 5 ou 10 mètres
- Ø 120 mm en 5 ou 10 mètres

Les tuyaux en 10 mètres sont vendus par 10 (10 x 10 mètres)

Le tuyau résiste à des températures d'utilisation allant de -40° à +90° C.

L'épaisseur de sa paroi est de 0,4 mm et son rayon de courbure est de 70 mm.

Le flexible semi rigide :

Ce modèle est spécialement conçu pour le secteur du bois, du dépoussiérage et de l'aspiration de vapeur. Il est fabriqué à partir de gaine en polyuréthane polyéther souple classé non feu

selon la norme DIN 4102 B1. Il est antistatique permanent et conforme aux réglementations TRGS 727 et ATEX 2014/34/EU.

Renforcé par une spirale en acier cuivrée lui conférant une résistance exceptionnelle, il résiste aussi à l'hydrolyse, aux attaques microbiennes, aux huiles, aux hydrocarbures.

Il bénéficie d'une excellente flexibilité, son rayon de courbure est de 102 mm.

L'épaisseur de sa paroi est de 0,7 mm. Il s'utilise à des températures allant de -40°C à +100°C.

Vous pouvez le retrouver en plusieurs modèles :

- Ø 100 mm - 5 mètres ou 10 mètres
- Ø 120 mm - 5 mètres ou 10 mètres

Les tuyaux en 10 mètres sont vendus par 10 (10 x 10 mètres)

Caractéristiques du flexible tuyau d'aspiration 100 mm pour aspirateur à copeaux

Matériaux	Tuyaux souple Polyuréthane polyester	Tuyaux semi rigide Polyuréthane polyéther souple
Dimensions	Ø 100 mm - 5 ou 10 mètres Ø 120 mm - 5 ou 10 mètres	Ø 100 mm - 5 ou 10 mètres Ø 120 mm - 5 ou 10 mètres
Rayon de courbure	Ø 100 mm : 70 mm Ø 120 mm : 85 mm	
Épaisseur de la paroi	0,4 mm	
Température d'utilisation	-40° à +90° C	-40°C à +100°C