

MICRO HF SEGON Référence : 15271

RESUME

Ce système HF sans fil de la marque Segon est conçu pour une utilisation polyvalente et est idéal pour les conférences, les spectacles de chant et les animations en tout genre.

Il est facile à utiliser : la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur est simple.

Il est équipé d'un système de réception automatique True Diversity et d'un système anti-interférences pour permettre le fonctionnement simultané de plusieurs ensembles.

Inclus : 1 cordon Jack et 1 cordon XLR.

Les points forts :

- Distance de réception : 80 mètres
- Fonction "Sync"
- Affichage des fonctions sur écran LCD
- Garantie 2 ans

[Retrouvez les caractéristiques techniques de ce système HF dans la description ci-dessous.](#)

DESCRIPTION

Les avantages de ce système HF Rondson

Ce système HF de la marque Segon est utile pour permettre une grande liberté de mouvement lors de vos événements comme des conférences, des spectacles de chant et des

animations en tout genre. Il est conçu pour une utilisation polyvalente.

Simple à utiliser, la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur est facile.

Il est doté d'un système de réception automatique True Diversity, d'un système anti-interférences pour permettre le fonctionnement simultané de plusieurs ensembles et de la fonction "sync" infrarouge permettant de transmettre la fréquence aux émetteurs.

Les fonctions du système HF sont affichées sur l'écran LCD.

La puissance de l'émetteur est de 30 mW.

Il est garanti 2 ans.

Inclus : 1 cordon Jack et 1 cordon XLR.

Nous vous proposons une sélection de [microphones HF professionnels](#). Nous avons aussi des [microphones pour les instruments](#) en ligne sur notre site.

Découvrez aussi nos [tables de mixage pro](#).

Pour éclairer vos événements, optez pour un de nos [projecteurs LED professionnels pour scène](#). Pour l'affichage sur vos événements, optez pour nos [grilles d'expositions professionnelles](#) : la [grille d'exposition murale solide](#) et la [grille d'exposition grise en métal](#).

N'hésitez pas à lire notre article : "[En savoir plus sur le fonctionnement et l'utilisation des systèmes HF](#)".

Le fonctionnement et l'utilisation du microphone HF solide

Le fonctionnement et l'utilisation de ce microphone HF reposent

sur trois étapes.

La captation et l'émission

D'abord, lorsque quelqu'un parle dans le micro, la capsule du micro transforme les vibrations de la voix en un signal électrique. Ce signal est mélangé à une onde porteuse UHF. L'antenne cachée dans le corps du micro projette cette onde vers le récepteur.

La réception et la sortie

Le récepteur récupère ensuite l'onde radio, en extrait le signal électrique de la voix et supprime l'onde porteuse qui est maintenant inutile. Le signal pur est envoyé vers la prise XLR ou Jack à l'arrière du boîtier, qu'il faut brancher ensuite sur l'enceinte ou la table de mixage.

La synchronisation Infrarouge

Afin que le microphone et le boîtier communiquent, ils doivent être sur la même fréquence. Vous devez choisir une fréquence libre sur le boîtier. Ensuite, approchez le micro du boîtier. En appuyant sur le bouton "Sync", le boîtier envoie l'information de fréquence au microphone via un faisceau infrarouge.

Ils sont maintenant liés.

Les caractéristiques du système professionnel HF

Méthode de réception : Ensemble UHF Double Diversity, Micro-émetteur main

Système : Synthétisé PLL

Stabilité en fréquence : < +30 ppm

Image interfère rate : > 80 dB

Rapport Signal/Bruit : > 90 dB

Sensibilité : -17 dBuV

Distorsion harmonique totale : < 0,5 %

Bande passante : 40 Hz - 15000 Hz (± 3 dB)

Impédance de sortie : 600 Ω

Niveau de sortie audio : 400 mV, Symétrique/Asymétrique

Affichage : LCD

Prises sortie audio : XLR symétrique, Jack asymétrique

Prise d'antenne : 2 x BNC

Alimentation : DC 13.5 V

Consommation : < 4 W

Dimensions (L x P x h) : 210 x 215 x 45 mm (1/2 rack 19")

Poids (récepteur + micro main) : 1.4 kg