

PUPITRE INCLINABLE MOBILE MANUEL 50 KG OU 200 KG Référence : 15343

RESUME

Le pupitre inclinable mobile sert de support de travail en accompagnant l'opérateur dans ses tâches.

Nous vous proposons 3 modèles variant selon la charge : 50 kg, 150 kg ou 200 kg.

Chaque modèle est inclinable et équipé de 4 roues en caoutchouc.

Ils sont conçus en acier et dotés d'une finition époxy bleu.

Les points forts :

- Charge maximale haute
- Résistant en milieu industriel
- Déplacement stable et silencieux
- Fabriqué en France

DECLINAISONS

Charge et dimensions plateau
50 kg - L.600 x l.400
200 kg - L.900 x l.400
150 kg - L. 510 x l. 400 mm

DESCRIPTION

L'usage du pupitre servante industriel

Un pupitre servante accompagne l'opérateur tout au long de sa journée.

Son rôle est d'optimiser l'ergonomie d'un poste de travail. La servante plateau inclinable met le travail à hauteur et à portée de main de l'utilisateur.

En effet, sa hauteur est réglable à l'aide d'une manivelle, allant de 570 mm à 930 mm pour le modèle 50 et 200 kg. Pour le modèle 150 kg, sa hauteur est réglable de 510 à 700 mm.

Pour le modèle 50 et 200 kg, la servante plateau inclinable est équipée de 4 roulettes pivotantes de 50 mm de diamètre, dont 2 avec freins (NORME EN1757). Elles sont en caoutchouc, ce qui rend le déplacement stable et silencieux.

Pour le modèle 150 kg, il est équipé de roues en caoutchouc. Ses 4 roulettes sont pivotantes à frein.

Le pupitre inclinable mobile s'utilise en atelier de fabrication et d'assemblage. L'utilisateur aura toujours ses outils et pièces à proximité. Le rebord antichute de 20 mm permet de poser des bacs contenant des petites pièces (composantes électroniques, vis, bouchons) pour des opérations de tri ou d'assemblage.

L'inclinaison facilite le picking et la visualisation du contenu. Retrouvez une inclinaison de 30° pour les modèles 50 et 200 kg, et une inclinaison allant jusqu'à 40° pour le modèle 150 kg.

Il peut être utilisé en zone de préparation de commandes pour du tri ou du colisage.

Le pupitre servante sert également de point de contrôle qualité en étant un support pour instruments de mesure, documents de contrôle ou ordinateur portable.

La structure est en acier mécano-soudé avec une finition époxy

Bleue RAL 5007. Cette finition rend l'équipement résistant aux chocs, aux rayures et aux produits chimiques légers.

3 versions sont proposées :

- Charge maximale : 50 kg, L. 600 x l. 400 mm, 1 mât
- Charge maximale 150 kg, L. 510 x l. 410 mm, 1 mât
- Charge maximale : 200 kg, L. 900 x l. 400 mm, 2 mâts

Prozon propose également un [pupitre servante à pompe hydraulique](#).

Vous pouvez explorer toute la [gamme de pupitres](#) afin de trouver ce qu'il vous faut !

Et pour le recyclage de vos déchets papier et plastique, retrouvez la [presse à balle 480 kg verticale](#).

Les caractéristiques de la servante plateau inclinable

	Modèle 50 kg	Modèle 200 kg	Modèle 150 kg
Plateau	Inclinable jusqu'à 30°	Inclinable jusqu'à 30°	Inclinable jusqu'à 40°
Matériau : plateau	Tôle d'épaisseur 20/10e	Tôle d'épaisseur 20/10e	Tôle d'épaisseur 20/10e
Charge utile en kg	50	200	150
Mât(s)	1	2	1
Dimensions utiles en mm	L.600 x l.400	L. 900 x l. 400	L 510 x l. 410
Dimensions hors-tout en mm	L.600 x l.425 x h.580	L.905 x l.435 x h.605	H. 510 x l. 500 x P. 400 mm
Hauteur réglable en mm	570/ 930		510/700

Roulettes caoutchouc	ø 50 mm	-	
Poids en kg	15,5	20,5	28