

SCELLÉ PLASTIQUE EXTINCTEUR

Référence : 15358

RESUME

Afin de sécuriser les valves, les compteurs et les extincteurs, il est important d'y apposer un scellé plastique autoplasto.

Celui-ci permet de garantir la fiabilité des équipements et de vérifier sa conformité rapidement.

Si le scellé plastique extincteur n'est plus présent, cela signifie que l'extincteur a déjà été utilisé ou manipulé. Il doit donc faire l'objet d'une maintenance par un professionnel afin de contrôler sa conformité et son état de fonctionnement.

Avec une force de résistance de 8 à 10 kg selon le modèle, le scellé se retire très facilement, ce qui facilite l'utilisation des équipements en cas d'urgence.

Vendus par lot de 100, une personnalisation est possible à partir de 1000 unités (soit une quantité de 10).

BAT sur [demande de devis](#).

Les points forts :

- Faible résistance
- Personnalisable

DECLINAISONS

Couleur	Matière	Scellés personnalisés	BAT
Blanc	Polyamide	Sans (lot 100)	Sans
Bleu foncé	Polyamide	Sans (lot 100)	Sans
Jaune	Polyamide	Sans (lot 100)	Sans
Rouge	Polyamide	Sans (lot 100)	Sans
Vert	Polyamide	Sans (lot 100)	Sans
Blanc	Polyamide	Avec (lot 1000)	Sans
Bleu foncé	Polyamide	Avec (lot 1000)	Sans
Jaune	Polyamide	Avec (lot 1000)	Sans
Rouge	Polyamide	Avec (lot 1000)	Sans
Vert	Polyamide	Avec (lot 1000)	Sans
Blanc	Polypropylène	Sans (lot 100)	Sans
Bleu foncé	Polypropylène	Sans (lot 100)	Sans
Jaune	Polypropylène	Sans (lot 100)	Sans
Rouge	Polypropylène	Sans (lot 100)	Sans
Vert	Polypropylène	Sans (lot 100)	Sans
Blanc	Polypropylène	Avec (lot 1000)	Sans
Bleu foncé	Polypropylène	Avec (lot 1000)	Sans
Jaune	Polypropylène	Avec (lot 1000)	Sans
Rouge	Polypropylène	Avec (lot 1000)	Sans
Vert	Polypropylène	Avec (lot 1000)	Sans
Blanc	Polyamide	Avec (lot 1000)	Avec
Blanc	Polypropylène	Avec (lot 1000)	Avec
Bleu foncé	Polyamide	Avec (lot 1000)	Avec
Bleu foncé	Polypropylène	Avec (lot 1000)	Avec
Jaune	Polyamide	Avec (lot 1000)	Avec
Jaune	Polypropylène	Avec (lot 1000)	Avec
Rouge	Polyamide	Avec (lot 1000)	Avec
Rouge	Polypropylène	Avec (lot 1000)	Avec
Vert	Polyamide	Avec (lot 1000)	Avec
Vert	Polypropylène	Avec (lot 1000)	Avec

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un scellé plastique extincteur ?

Le scellé plastique autoplasto est essentiel pour la sécurisation est la gestion des équipements de sécurité incendie (extincteurs, compteurs d'eau, valves).

Installé directement sur la goupille de sécurité, ce scellé plastique extincteur, à usage unique, garantit que l'équipement n'a pas été manipulé sans autorisation.

Toute rupture du scellé plastique autoplasto constitue une preuve visuelle d'une utilisation ou d'un contrôle nécessitant une intervention.

Sa faible résistance à la traction, inférieure à celle des autres scellage, il se retire facilement et ne gêne pas l'utilisation des équipements en cas d'urgence.

Conçu pour résister à des conditions environnementales exigeantes, il supporte des températures de -40°C à +80°C pour le PA et de -20°C à +80°C pour le PP.

Cette robustesse permet une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Le scellé plastique extincteur contribue à la traçabilité et la conformité réglementaire. Son marquage standard avec numéros de série facilite les audits et les contrôles.

Les agents de maintenance peuvent ainsi vérifier l'état des équipements facilement en réalisant un contrôle visuel rapide.

Sa conception en polyamide ou polypropylène avec insert en acier inoxydable assure souplesse et résistance.

Une option de personnalisation avec ajout de logo est disponible à partir d'une quantité de 10 lots de 100 unités.

Sécurisé votre [extincteur à poudre ABC normé NF](#) avec le scellé plastique autoplasto.

Retrouvez également le [scellé tige lisse autoplasto](#), le [scellé clou maritime](#) et le [scellé cadenas métallique](#).

Caractéristiques techniques du scellé plastique autoplasto

Matières :

- Polyamide (PA)
- Polypropylène (PP)
- Insert en acier inoxydable

Dimensions :

- Longueur totale (hors-tout) : 190 mm
- Longueur utile : 150 mm
- Diamètre : 1,4 mm

Performances :

- Résistance à la traction PA : 10 kg
- Résistance à la traction PP : 8 kg
- Condition d'utilisation PA : -40°C à +80°C
- Condition d'utilisation PP : -20°C à +80°C

Type de marquage :

- Standard (sans personnalisation) : SEALED + numéros de série
- Personnalisation à partir de 1000 pièces (10 lots) : logo graphique

Couleurs :

- Blanc
- Bleu foncé
- Jaune
- Rouge
- Vert

Utilisations : Traçabilité et conformité dans le secteur de la sécurité incendie, l'aviation, l'eau, la santé, etc.

Conditionnement : vendu par lot de 100 unités