

### COURONNE DIAMANTÉE STANDARD

Référence : 15406

#### RESUME

Couronne diamantée standard pour carottage béton, béton armé ou matériaux de construction courant. Cette couronne est parfaitement adaptée à la [carotteuse portable](#).

Optez pour le/les diamètres de couronnes les plus adaptés à vos travaux : de 42 à 250 mm.

Avec une longueur utile de 45 cm et une hauteur de segment de 10 mm.

Elle est principalement destinée à un carottage à eau.

Les points forts :

- Polyvalente
- Soudage laser
- Qualité professionnelle

#### DECLINAISONS

| Diamètre |
|----------|
| 42 mm    |
| 52 mm    |
| 62 mm    |
| 67 mm    |
| 72 mm    |
| 82 mm    |
| 92 mm    |
| 102 mm   |
| 107 mm   |
| 112 mm   |
| 122 mm   |
| 125 mm   |

|        |
|--------|
| 127 mm |
| 132 mm |
| 152 mm |
| 162 mm |
| 172 mm |
| 182 mm |
| 200 mm |
| 225 mm |
| 250 mm |

### DESCRIPTION

#### Pourquoi choisir la couronne diamant bâtiment ?

La couronne diamantée standard fait partie d'une gamme technique professionnelle, elle est parfaite pour des travaux dans le béton (même armé) ou les matériaux de base de la construction (brique, parpaing, etc). Totalement adaptée à la [carotteuse mobile](#).

Elle est notamment utilisée pour du carottage à eau bien que certains diamètres puissent être utilisés pour un carottage à sec selon le support.

Selon vos projets, choisissez le ou les diamètres de couronne qui vous conviendront :

- 42 mm
- 52 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 82 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 125 mm
- 127 mm
- 132 mm

- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 200 mm
- 225 mm
- 250 mm

La technologie de soudage au laser des segments offre à la couronne une sécurité maximale.

Découvrez tous les types de [couronnes pour carottage](#), telles que la [couronne à sec à micro percussion](#), la [couronne pour carrelage](#), et la [couronne sans percussion](#).

N'hésitez pas à découvrir la gamme de [carotteuses professionnelles](#) pour différents besoins. Par exemple, vous êtes électricien ou plombier ? Préférez la [carotteuse micro percussion à sec professionnelle](#).

### Caractéristiques de la couronne diamantée standard

| Ø (mm) | Longueur utile (mm) | Segment (mm) |   |   |     |
|--------|---------------------|--------------|---|---|-----|
|        |                     | L            | I | H | Nb. |

|     |     |    |     |    |    |
|-----|-----|----|-----|----|----|
| 42  | 450 | 24 | 3,5 | 10 | 4  |
| 52  |     |    |     |    | 5  |
| 62  |     |    |     |    | 6  |
| 67  |     |    |     |    |    |
| 72  |     |    |     |    | 7  |
| 82  |     |    |     |    | 8  |
| 92  |     |    |     |    |    |
| 102 |     |    |     |    | 9  |
| 107 |     |    |     |    | 10 |
| 112 |     |    |     |    |    |
| 122 |     |    |     |    |    |
| 127 |     |    |     |    |    |
| 132 |     |    |     |    | 11 |
| 152 |     |    | 4   |    | 12 |
| 162 |     |    |     |    |    |
| 172 |     |    |     |    | 13 |
| 182 |     |    |     |    |    |
| 200 |     |    |     |    | 15 |
| 225 |     |    |     |    | 16 |
| 250 |     |    |     |    | 17 |