

ABREUVOIR BOVIN STABULATION EN INOX GRAND VOLUME Référence : 15437

RESUME

Découvrez notre abreuvoir collectif pour bovins de la marque Suevia, entièrement fabriqué en acier inoxydable.

Il est conçu pour offrir un débit d'eau important et une hygiène irréprochable sur les stabulations. En effet, le fond de la cuve est conique et incliné, permettant aux saletés de glisser naturellement vers la bonde. La bonde quant à elle, est livrée avec une plaque de support qui permet d'ouvrir le bouchon sans mettre les mains dans l'eau.

Nous proposons deux modèles d'abreuvoir :

- Longueur 140 cm : environ 100L d'eau
- Longueur 190 cm : environ 130L d'eau

Les cuves font 900 mm de hauteur pour 463 mm de largeur.

Le raccordement se fait en 3/4" mâle avec un débit jusqu'à 40L/min.

Les points forts :

- Hygiénique
- Vidage express
- Rebord anti lapage
- Coude inox femelle 3/4"

DECLINAISONS

Longueur	Option
140 cm	Sans option

190 cm	Sans option
140 cm	Avec jeu de 4 pieds
190 cm	Avec jeu de 4 pieds

DESCRIPTION

Atouts du bac inox de stabulation

Vous souhaitez un abreuvoir pour bovins hygiénique et pratique ? Optez pour notre abreuvoir inox haut de gamme de la marque Suevia, marque réputée mondialement pour ses abreuvoirs agricoles. Celui-ci est particulièrement adapté aux vaches laitières car elles consomment beaucoup d'eau (jusqu'à 20L/minute en sortie de traite) et ont donc besoin de satisfaire le soif rapidement et sans stress. Elle conviendra aussi parfaitement aux autres types de bovins.

Ce bac est configuré pour offrir une source d'eau constante à vos bêtes grâce au flotteur Masterflow qui assure un débit jusqu'à 40L/minute. Le raccordement se fait en mâle 3/4" et en façade un coude inox 3/4" femelle est fourni.

Nous proposons deux longueurs 140 cm ou 190 cm, mais si vous souhaitez des capacités plus importantes, vous pouvez nous [faire la demande](#) pour d'autres longueurs : 230 cm (160L), 285 cm (200L) et 415 cm (325L).

L'abreuvoir est prévu avec des rebords anti-lapage, permettant peu de perte d'eau et pas d'éclaboussures. Il est également doté d'un capot d'accès au flotteur relevable.

Vous pouvez également rendre ces abreuvoirs chauffants en y ajoutant une résistance dessous, ou bien en l'intégrant à un circuit en boucle.

Retrouvez l'ensemble de nos [abreuvoirs animaliers](#) ainsi que nos [équipements d'élevage](#) comme les [rateliers a foin](#) et les [cornadis pour étable](#).

Installation de l'abreuvoir inox bovin

Cet abreuvoir se fixe sur un mur (support inox fourni), mais vous pouvez choisir d'y ajouter des pieds (en option).

Le raccordement se fait par le haut ou le côté avec un raccord mâle 3/4" (20/27 mm). Le flotteur, lui, est protégé sous un capot relevable sans outils.

Attention, il est conseillé de prévoir un tuyau d'évacuation type DN 125 sous la bonde pour diriger l'eau de nettoyage directement vers les égouts ou l'extérieur.

Pour le nettoyage de votre bac inox bovin, soulevez le levier de la plaque et l'eau s'évacue d'un seul coup, créant un effet de siphon (c'est la manipulation la plus simple du marché). Passez un coup de brosse et refermez.

Retrouvez également notre [abreuvoir stabulation libre en galva](#) ainsi que nos [abreuvoirs de paturage pour stabulation](#).

Caractéristiques du bac a eau pour vache stabulation libre

Modèle	140 cm	190 cm
Longueur totale	1400 mm	1900 mm
Largeur totale	463 mm	
Hauteur de la cuve	900 mm	
Hauteur totale	1030 mm	
Volume d'eau	100 litres	130 litres
Matière	Acier inoxydable	
Débit	Jusqu'à 40L/min	
Raccordement	3/4" Mâle	
Nombre d'animaux	3-4 vaches	5-6 vaches