

ABREUVOIR EN INOX COMPACT POUR STABULATION Référence : 15444

RESUME

Vous souhaitez équiper votre étable ou votre écurie de bacs à eau de stabulation ? Optez pour nos abreuvoirs en acier inoxydable, spécialement conçus pour les espaces restreints. En effet, la profondeur est de 40 cm et la longueur varie :

- 55 cm, équivalent 30L
- 100 cm, équivalent 60L
- 200 cm, équivalent 120L

Pour de plus grandes contenances, retrouvez nos [abreuvoirs inox pour grand volume](#).

Pression d'eau de 1 à 5 bar, soit 40L/min max.

Raccordement mâle ¾" par la gauche ou la droite.

Les points forts :

- Hygiénique
- Compact
- Vidange rapide
- Compatible circuit en boucle

DECLINAISONS

Longueur
55 cm
100 cm
200 cm

DESCRIPTION

Atouts de notre abreuvoir inox bovin

L'intérêt principal de cet abreuvoir est sa dimension qui est très compacte. En effet, son format est idéal pour les espaces réduits comme des couloirs étroits ou entre deux logettes. Il se fixe sur un mur à l'aide de vis et boulons (non inclus).

De plus, cet abreuvoir mural est fabriqué en acier inoxydable, ce qui lui confère une grande robustesse et surtout une hygiène irréprochable.

Il possède également une grande bonde de vidange Ø100 mm, facilitant l'évacuation de l'eau.

On retrouve beaucoup ce type d'abreuvoir dans les écuries de chevaux ou dans les élevages bovins. Découvrez l'ensemble de nos [abreuvoirs pour vaches](#) et [abreuvoirs à chevaux](#), notamment le [bac de stabulation inox grande longueur](#) ou bien l'[abreuvoir acier galva](#).

Installation et entretien de suevia abreuvoir pour stabulation

L'abreuvoir est très facile à installer. Il peut être fixé sur le mur ou sur tuyaux de 1½" à 2" (Ø49 - 60 mm).

Pour fixation sur tuyaux, utiliser 4 étriers par abreuvoir. Pour une fixation sur mur béton ou bois, utiliser 5 boulons (tire-fond) avec écrou. L'entraxe est de 950 mm.

Hauteur d'installation recommandées : 70 - 80 cm du sol au rebord de l'abreuvoir

Attention, avant toute mise en service, pensez à bien purger la canalisation !

Pour le raccordement, celui-ci est possible sur le côté à droite ou à gauche. Il est conseillé d'utiliser un tuyau de ¾" de

diamètre et d'utiliser une équerre de raccord $\frac{3}{4}$ " (en option) pour une arrivée d'eau peut être réalisée par le haut ou par le bas.

Concernant le nettoyage de cet abreuvoir, un coup de brosse et le tour est joué.

Caractéristiques de l'abreuvoir inoxydable pour stabulation

Modèles	55 cm	100 cm	200 cm
Matière		Inox	
Longueur	550 mm	1000 mm	2000 mm
Volume	30L	60L	120L
Hauteur		345 mm	
Largeur		400 mm	
Diamètre bonde		100 mm	
Filetage	mâle $\frac{3}{4}$ " par la gauche ou la droite		