

PALONNIER À VENTOUSE POUR VERRE

Référence : 15466

RESUME

Idéal pour la pose de vitrage sur chantier, le palonnier à ventouse pour verre se distingue par son aspect compact et très léger (28 kg). Cela facilite grandement son usage sous mini-grue ou engins à faible capacité.

Ce palonnier autonome sur batterie lithium 18 V offre une sécurité maximale avec 4 circuits de vide et une rotation fluide à 360 degrés.

Le palonnier est complètement personnalisable, proposé avec diverses suspensions et un basculement motorisé, plus d'options sont disponibles sur [demande de devis](#).

Son interface intelligente assure une prise immédiate pour un gain de productivité réel.

Le déchargement du palonnier se fait à votre charge, prévoir un engin ou le nombre de personnes adapté.

Les points forts :

- Ultra léger et compact
- Rotation 360 degrés
- Éligible subvention
- Garantie 2 ans, hors batterie

DECLINAISONS

Radio commande	Suspension	Support de stockage
Avec	Sans	Avec
Sans	Sans	Avec
Avec	Sans	Sans
Sans	Sans	Sans
Avec	Suspension amovible (hauteur perdue 663 mm)	Avec
Sans	Suspension amovible (hauteur perdue 663 mm)	Avec
Avec	Suspension amovible (hauteur perdue 663 mm)	Sans
Sans	Suspension amovible (hauteur perdue 663 mm)	Sans
Avec	Suspension amovible (hauteur perdue 735 mm)	Avec
Sans	Suspension amovible (hauteur perdue 735 mm)	Avec
Avec	Suspension amovible (hauteur perdue 735 mm)	Sans
Sans	Suspension amovible (hauteur perdue 735 mm)	Sans
Avec	Suspension amovible (hauteur perdue 1438 mm)	Avec
Sans	Suspension amovible (hauteur perdue 1438 mm)	Avec
Avec	Suspension amovible (hauteur perdue 1438 mm)	Sans
Sans	Suspension amovible (hauteur perdue 1438 mm)	Sans

DESCRIPTION

À quoi sert le palonnier lève vitre ?

Ce palonnier à ventouses pour verre est spécialement conçu pour la manutention et la pose sécurisée de vitrages jusqu'à 300 kg. Grâce à ses suspensions amovibles en option, vous pouvez adapter l'outil à votre environnement de travail.

Ce palonnier est hautement sécuritaire et réduit la pénibilité des tâches au travail pour les utilisateurs. En automatisant le levage, il prévient efficacement les accidents de travail ainsi que les troubles musculo-squelettiques (TMS), garantissant un environnement de travail plus sain pour vos équipes.

La suspension la plus courte propose une perte de hauteur de 655 mm, elle est idéale pour minimiser la hauteur perdue sous crochet dans les espaces restreints. La version longue (perte de hauteur 1430 mm) facilite la manipulation de vitrages de grandes dimensions. Choisir la suspension adéquate garantit un équilibre optimal et une installation précise sur chantier.

Pour améliorer la durée de vie de votre palonnier à ventouses, le support de stockage sur roue est indispensable. Il permet de protéger les ventouses contre les dommages lors du repos et simplifie également le transport logistique de votre entrepôt au chantier, par exemple.

De plus, la radio commande disponible en option permet d'améliorer la sécurité d'utilisation du palonnier. Lors de la dépose de la charge à distance, cette option offre une plus grande liberté de mouvement pour l'opérateur qui l'utilise.

Pour des travaux de manutention du verre plus simples, nous proposons également du [matériel de manutention de charges lourdes](#) comme un [chariot lève vitre](#) et un [chariot élévateur à ventouses](#) pour charge de 120 à 200 kg. Au-delà du déplacement de vitrage, la gamme s'étend à un large choix de palonniers [à ventouses mobiles](#).

Utilisation du palonnier de levage pour vitre

Ce modèle de palonnier à ventouses pour lever des vitres est polyvalent et robuste, il permet de manipuler des vitrages standards ou de grandes dimensions jusqu'à une charge maximale de 300 kg. Grâce à ses ventouses haute performance, il s'adapte à diverses épaisseurs de verre, garantissant une adhérence infaillible sur toutes les surfaces lisses.

Pour son installation, ce modèle ultra-léger se fixe aisément sur une mini-grue, un chariot télescopique ou tout autre engin de levage. Attention toutefois à s'assurer que la capacité de votre équipement supporte le poids cumulé du palonnier et de la vitre

à poser. Pour la manipulation du palonnier, nous conseillons de porter des [gants de travail manutention](#) pour votre sécurité.

Le palonnier est équipé d'un système d'alarme visuelle et sonore qui se déclenche en cas de perte de l'adhérence de la ventouse afin de garantir une sécurité maximale d'utilisation.

Prêt à l'emploi, le palonnier est livré avec sa batterie lithium 18 V incluse, offrant une autonomie totale sans câbles gênants sur vos chantiers. Si vos projets exigent des configurations particulières, sachez que d'autres capacités de charge sont disponibles sur [demande de devis](#). Nous adaptons nos solutions à la complexité de vos besoins en levage sur chantier.

Caractéristiques techniques du lève-vitre

- Capacité de charge : 300 kg
- Dimensions de la ventouse : 810 x 420 mm
- Poids : 28 kg
- Alimentation : batterie 18 V