PALONNIER À VENTOUSE POUR PIERRE
Référence : 15469

RESUME

Notre palonnier à ventouse pour pierre, marbre ou béton est complètement modulable. Il offre une capacité de charge de 50 à 600 kg en fonction de la ventouse que vous choisissez.

Le palonnier se distingue par son système de pompe à vide intelligente, alimentée par une batterie d'une autonomie de 24 h.

Sa structure permet une suspension horizontale ou verticale, facilitant la pose sur chantier.

Sécurisé par une alarme sonore et visuelle, ce matériel de 26 kg seulement garantit une prise immédiate sans temps d'attente.

Le déchargement se fait à votre charge, veillez à disposer d'un engin capable de lever le poids du palonnier.

Si vous souhaitez acheter une ventouse seule, n'hésitez pas à faire une demande.

Les points forts :

- Autonomie 24h
- Sécurité visuelle et sonore
- Modulable
- Garantie 2 ans, hors batterie

DECLINAISONS

Type de ventouse	Batterie de rechange 12V
Ventouse 50 kg	Avec
Ventouse 50 kg	Sans
Ventouse 100 kg	Avec
Ventouse 100 kg	Sans
Ventouse 200 kg	Avec
Ventouse 200 kg	Sans
Ventouse 250 kg	Avec
Ventouse 250 kg	Sans
Ventouse 300 kg	Avec
Ventouse 300 kg	Sans
Ventouse 450 kg	Avec
Ventouse 450 kg	Sans
Ventouse 600 kg	Avec
Ventouse 600 kg	Sans
Sans ventouse (appareil seul)	Avec
Sans ventouse (appareil seul)	Sans

DESCRIPTION

Comment choisir le palonnier à ventouse pour marbre ?

Le palonnier à ventouse est l'allié idéal pour la pose de dalles en pierre, marbre ou béton sur chantier ou en intérieur. Il facilite grandement la manutention lourde, rendant cette tâche fluide et réduisant ainsi la pénibilité et les risques de blessures pour les travailleurs. Ce dispositif s'intègre parfaitement dans nos solutions de manutention par le vide.

Grâce à sa conception ergonomique, vous gagnez en efficacité lors de l'ajustement des matériaux à manipuler.

Afin de bien choisir votre ventouse, référez-vous à la nature de vos charges. Nous proposons sept modèles modulables permettant de s'adapter à des capacités allant de 50 à 600 kg.

L'autonomie sur batterie est un avantage majeur, offrant jusqu'à 24 heures de travail sans contrainte de recharge, avec une pompe intelligente qui maintient le vide automatiquement. Nous proposons la radiocommande sur demande de devis, cette

option permet de pouvoir diriger le palonnier à distance, elle vous offre une liberté de mouvement sur chantier.

Si vous souhaitez manipuler de manière autonome d'autres matériaux, nous proposons aussi des palonniers à ventouse de levage pour d'autres matériaux. Nous avons le palonnier à vensous pour panneaux sandwich ou le palonnier à ventouses vitrage, ces solutions peuvent être accompagnées de nos équilibreurs de charge pour s'assurer des poids à manipuler.

La sécurité est au coeur de ce dispositif, avec une réserve de vide, un clapet anti-chute et une double alarme (visuelle et sonore) en cas de baisse de pression. Pour une mise en service sereine, l'appareil est livré avec sa notice d'utilisation et son certificat CE.

Cette instrument pourrait être très utile à l'installation de lourdes dalles sur vos plots pour terrasses sur dalles.

Caractéristiques techniques du palonnier à ventouse pour béton

Type de ventouse	Capacité de charge horizontale	Capacité de charge verticale	Dimension de la ventouse
Ventouse 50 kg	50 kg	25 kg	450 x 100 mm
Ventouse 100 kg	100 kg	50 kg	660 x 100 mm
Ventouse 200 kg	200 kg	100 kg	760 x 150 mm
Ventouse 250 kg	250 kg	125 kg	480 x 230 mm
Ventouse 300 kg	300 kg	150 kg	760 x 200 mm
Ventouse 450 kg	450 kg	225 kg	630 x 330 mm
Ventouse 600 kg	600 kg	300 kg	760 x 350 mm