

CHARIOT LÈVE VITRE MANUEL 200 KG

Référence : 15520

RESUME

Ce chariot lève-vitre manuel est la solution professionnelle pour le transport et la pose de vitrages lourds.

Alliant une capacité de charge exceptionnelle à une maniabilité totale, il permet à un seul opérateur de manipuler jusqu'à 200 kg avec une sécurité absolue.

Prêt à l'emploi en quelques secondes sur chantier.

Les points forts :

- Capacité de 200 kg
 - Rotation à 260°
 - 2 roues tout terrain
 - Très robuste
-

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce chariot à ventouse ?

Conçu pour les professionnels exigeants, il permet de manipuler des vitrages beaucoup plus lourds et volumineux que le [chariot à ventouses manuelle](#) 120 kg, tout en conservant une maniabilité exceptionnelle.

Il est l'outil de référence pour sécuriser vos chantiers et diviser par deux le temps de pose tout en restant un [petit chariot à ventouses](#) compact et facile à manipuler.

Pour plus de solution de [ventouse de levage professionnelle](#) spécifique à la manipulation des vitres, nous proposons un [palonnier à ventouses pour vitrage](#) qui vous permettra de lever du verre de plus grande dimension.

Quelle est l'utilité du diable élévateur ?

Ce chariot est un véritable assistant de chantier qui assure trois missions :

1. Transport de charges lourdes : déplacer des vitrages jusqu'à 200 kg sans fatigue.
2. Levage de précision : montez vos vitres à hauteur d'homme (jusqu'à 1,40 m) grâce à son mât renforcé.
3. Rotation 260° : orientez et déplacez latéralement vos vitres sans effort pour qu'elles s'insèrent naturellement et précisément dans leurs supports.

Comment se servir du chariot ventouse vitrage ?

1. Préparation : déploiement du châssis en quelques secondes sur la zone de déchargement.
2. Saisie : fixation des ventouses haute sécurité sur le panneau de verre.
3. Transport : grâce à ses roues grand diamètre (400 mm), franchissez les obstacles du chantier sans à-coups.
4. Pose : actionnez le treuil manuel à frein automatique pour lever et orienter le verre avec une précision millimétrée.

Caractéristiques du diable élévateur manuel

- Capacité de charge : 200 kg
- Capacité du mât : 300 kg

- Nombre de ventouses : 2
- Capacité unitaire de levage : 140 kg
- Diamètre : 250 mm
- Hauteur de levage : 1400 mm
- Rotation maximale : 2400 x 1500 mm
- Poids : 54 kg