PROZON

FICHE TECHNIQUE

LIGNE DE VIE PROVISOIRE - 5 À 20 MÈTRES
Référence : 15556

RESUME

La ligne de vie provisoire est indispensable pour la sécurité et la protection des travailleurs pour le travail en hauteur.

Cette ligne de vie temporaire peut être utilisée à la verticale ou à l'horizontale par rapport à l'installation par deux personnes.

Elle est réglable de 5 à 20 mètres grâce à sa sangle en polyester de 30 mm de large.

Elle répond aux normes EN 795:2021 Type C et TS 16415:2013.

Les points forts :

- Simple et rapide à installer
- Réglable
- Légère et maniable

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une ligne de vie provisoire ?

La fonction première d'une ligne de vie provisoire est de servir de point d'ancrage mobile horizontal. Elle permet au travailleur de se déplacer tout en restant attaché en permanence.

Elle est parfaite pour des chantiers de courtes durées, comme la pose de charpente, l'étanchéité d'un toit, ou autres.

Contrairement aux lignes de vie permanentes, elle est facile à poser, adaptable et démontable.

Elle est constituée d'une sangle en polyester de 30 mm de largeur qui peut être réglée de 5 à 20 mètres de long. Un sac de rangement indissociable est inclus, permettant de ranger le surplus durant l'utilisation.

Ses extrémités sont de type "fourche", ce qui permet de :

- S'accrocher à une structure sans avoir besoin de rajouter des longes d'ancrage,
- Ou de s'accrocher directement à des points d'ancrage adaptés.

Testée pour être utilisée par deux personnes.

Elle répond à la réglementation et norme EN 795:2012, TS 16415:2013 Type C.

Afin que le travailleur soit relié à la ligne de vie temporaire, il faut :

- Un harnais antichute avec un point dorsal ou un point sternal,
- Un système de liaison tel que la longe absorbeur d'énergie ou un antichute à rappel automatique,
- Puis deux mousquetons livrés avec la ligne de vie temporaire, afin d'attacher le connecteur au harnais et à la ligne de vie.

Retrouvez le kit pour une ligne de vie permanente.

Caractéristiques de la ligne de vie temporaire

Normes :

- EN 795:2012 Type C
- TS 16415:2013 Type C

Matière : Sangle polyester

Non EPI

Taille : longueur réglable de 5 à 5 mètres

Connecteurs : 2 connecteurs à vis fournis

R (kN) / MBS (kN) : 18 kN / 23 kN

Poids : 3,43 kg