

TRACEUR DE CHANTIER ÉPHÉMÈRE MARK&GO Référence : 15586

RESUME

Découvrez le traceur de chantier Soppec Mark&Go à la craie pour un marquage visible et éphémère pour une courte durée de 1 à 4 semaines.

Destiné aux marquages de signalisation, de délimitation et de balisage éphémères.

Disponible en 6 couleurs fluorescentes.

Les points forts :

- Effacement naturel
- Haute visibilité grâce à des pigments de fluorescence
- Compatible sur tous types de surfaces
- Séchage rapide
- Garantie 5 ans

Conditionnement : vendu par carton de 12 bombes aérosols de 500 ml.

DECLINAISONS

Couleur
Blanc
Jaune fluorescent
Rouge fluorescent
Orange fluorescent
Vert fluorescent
Bleu fluorescent
Cerise fluorescent

DESCRIPTION

Tout savoir sur le traceur de chantier temporaire à la craie

Le traceur de chantier à la craie vous permet de réaliser des marquages fins et professionnels éphémères. Il offre une excellente visibilité grâce à ses pigments fluorescents.

Composée de micropoussières, la craie reste en surface sans être absorbée, ce qui explique une disparition naturelle.

La tenue du marquage peut être de quelques jours comme de quelques semaines. La durée peut dépendre de différents facteurs : les conditions d'application, la nature du support, les conditions climatiques et l'exposition à l'abrasion.

Autonomie & rendement :

- Ligne continue : 90 m
- Ligne pointillée : 210 m (segments pleins de 15 cm et espace de 20 cm)

Ces mesures sont indiquées pour une pulvérisation à 10-15 cm du sol. Le rendement peut varier selon la méthode et la vitesse d'application, le type de la surface et la couverture recherchée.

Retrouvez notre gamme complète de [traceurs de chantier professionnels](#) avec les [fluo tp soppec](#) pour une longue durée, le [traceur de chantier fluo temporaire](#), des [traceurs chantier avec 20 % d'eau](#) pour réduire l'impact environnemental ou encore la [bombe de chantier Promarker](#) sans pigment fluorescent.

Pour faciliter l'application et éviter les troubles musculo-squelettiques, munissez-vous de la [canne de marquage au sol](#) et de la [poignée pistolet Soppec](#).

Les conditions d'utilisation de la bombe de peinture éphémère

Un traceur craie polyvalent

Le spray de chantier s'adapte à une multitude de surfaces comme de l'asphalte, du béton, de l'herbe, du sable, de la pierre et de la terre. De plus, vous pouvez l'utiliser dans des secteurs variés :

- Les événements : expositions, manifestations sportives, aires de jeux, kermesses
- Les travaux d'aménagement paysager : délimitations de jardins et espaces verts
- Les scènes d'accident ou scènes policières : balisage de périmètre
- Les chantiers et les voiries pour un marquage de courte durée approprié

Guide d'instructions

La température d'utilisation est comprise entre -5 et 35 degrés.

1. Bien agiter la bombe aérosol.
2. Déverrouiller le capot en le tournant vers la gauche.
3. Pulvériser la peinture tête en bas à 10 à 15 cm du sol ou du support pour un marquage performant.
4. Ensuite, une fois le traçage effectué, placer la bombe en position verticale et verrouiller le capot vers la droite.
5. Laisser sécher 10 secondes.

Normes, sécurité et réglementation

Vous avez le choix entre 6 couleurs fluorescentes et du blanc : bleu, vert, jaune, orange, cerise, rouge.

Toutes ces couleurs répondent à l'identification des réseaux enterrés selon la norme NF P 98-332 :

- Rouge : électricité, signalisation routière
- Jaune : gaz combustibles, hydrocarbures,
- Orange : produits chimiques

- Bleu : eau potable.
- Vert : télécommunications, feux tricolores, signalisation routière TBT
- Blanc : zone de travaux
- Rose : zone d'emprise multi-réseaux

Cette bombe aérosol est équipée d'un capot de sécurité breveté qui allie ergonomie et facilité d'usage. Sa conception permet une pulvérisation nette, évitant les coulures et les bavures de peinture.

Précautions : ce produit est extrêmement inflammable (respecter les températures d'utilisation), il ne faut pas fumer pendant son application et ne pas l'utiliser dans une atmosphère confinée. Consultez les conditions générales avant d'utiliser le produit.

Les caractéristiques techniques de la bombe traceur de chantier fluorescente :

Composant :

- Pigments : minéraux et organiques exempts de métaux lourds
- Sans liant
- Solvants secs
- Gaz propulseur : isobutane et propane

Garantie : 5 ans à partir de la date de production.

Hauteur : 24 cm

Diamètre : 6,5 cm

Volume : 500 ml

Poids bombe couleurs : 0,482 kg

Poids bombe blanche : 0,492 kg

Conditionnement : 1 carton x 12 aérosols